



Utensili a batteria • Trapani elettrici • Martelli perforatori elettrici e accessori • Unità di foratura e accessori • Avvitatori e maschiatrici • Termosoffiatori e pistole incollatrici • Aspiratori • Smerigliatrici, pulitrici e levigatrici da banco • Segatrici a nastro • Generatori •



Trapano pneumatico a pistola

Trapano pneumatico a pistola con mandrino a cremagliera in dotazione, **corpo in materiale composito**, impugnatura di forma ergonomica rivestita in gomma, scarico inferiore dell'aria nell'impugnatura, buona velocità intermedia, ideale per impieghi generici, tubo consigliato Ø interno 10 mm.



Finale Codice	R75010 €	R75015 €	Capacità mandrino (mm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Coppia massima (Nm)	Consumo aria (l/min)	Filetto albero	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s²)	Rumorosità dB(A)
0010	---	---	10	3000	460	5,5	600	3/8"-24	1/4"	209	1,09	< 2,5	83,7
0010	---	---	13 ¹⁾	600	360	22	660	3/8"-24	1/4"	250	1,49	< 2,5	84,2

¹⁾ Con maniglia laterale.



Trapano pneumatico a pistola

Trapano pneumatico a pistola **con mandrino autoserrante**, impugnatura di forma ergonomica, scarico posteriore dell'aria nell'impugnatura, ideale per impieghi generici e gravosi in ambito industriale, tubo consigliato Ø interno 10 mm.



Codice	€	Capacità mandrino (mm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Coppia massima (Nm)	Consumo aria (l/min)	Filetto albero	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s²)	Rumorosità dB(A)
R758250005	---	10	2600	750	6,3	840	3/8"-24	1/4"	210	0,99	3,5	83



Trapano pneumatico a pistola

Trapano pneumatico a pistola, avviamento a pulsante con buon rapporto peso-potenza, ingranaggi elicoidali montati su cuscinetti, silenziato, con la possibilità di orientare il flusso d'aria dello scarico inferiore nell'impugnatura, regolatore di potenza posizionato sull'impugnatura, tubo consigliato Ø interno 10 mm. **Fornito senza mandrino.**



Codice	€	Capacità mandrino (mm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Consumo aria (l/min)	Filetto albero	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s²)	Rumorosità dB(A)
R750050002	---	6	5000	400	3/8"-24	1/4"	145	0,8 ¹⁾	< 2,5	72
R750050005	---	8	2200	400	3/8"-24	1/4"	140	0,9 ¹⁾	< 2,5	72
R750050010	---	13	700	500	1/2"-20	1/4"	214	1,4 ¹⁾	< 2,5	75

¹⁾ Peso approssimativo con mandrino standard.



Trapano pneumatico ad angolo

Trapano pneumatico ad angolo con mandrino a cremagliera in dotazione, **corpo in materiale composito**, impugnatura di forma ergonomica rivestita in gomma, scarico posteriore dell'aria, ideale per forature ed avvitamenti in aree ristrette, tubo consigliato Ø interno 10 mm.



Codice	€	Capacità mandrino (mm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Coppia massima (Nm)	Consumo aria (l/min)	Filetto albero	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Altezza minima (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s²)	Rumorosità dB(A)
R750060005	---	10	2000	260	4,4	600	3/8"-24	1/4"	218	89	1,2	2,5	80,6