



Utensili a batteria • Trapani elettrici • Martelli perforatori elettrici e accessori • Unità di foratura e accessori • Avvitatori e maschiatrici • Termosoffiatori e pistole incollatrici • Aspiratori • Smerigliatrici, pulitrici e levigatrici da banco • Segatrici a nastro • Generatori •



Pinza elastica per smerigliatrice assiale

Pinza elastica per smerigliatrice assiale, fornita senza dado di serraggio.

Codice	€	Ø (mm)	Per smerigliatrici
R753950005	---	3	R753030005
R753950010	---	3	R753070005 - R753050030 - R753050015 - R753300015 - R755150010
R753950020	---	6	R753070005 - R753050030 - R753050015 - R753300015 - R755150010



Pinza per smerigliatrice assiale

Pinza elastica per smerigliatrici assiali da montare su smerigliatrici cod. R75315, R75320 e R75325.

Codice	€	Ø (mm)
R753270005	---	3
R753270010	---	6



Levigatrice pneumatica a nastro

Levigatrice pneumatica a nastro con braccio di levigatura regolabile, impugnatura ergonomica rivestita in gomma, nastro a sostituzione rapida, scarico posteriore dell'aria, tubo consigliato Ø interno 10 mm.



Codice	€	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Misura nastro (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s²)	Rumorosità dB(A)
R752630005	---	22000	260	793	1/4"	304	10x330	0,9	< 2,5	90,5

Per nastri abrasivi vedi capitolo 4 alle pag. 868 e 869.



Smerigliatrice pneumatica angolare

Smerigliatrice pneumatica angolare per mole a disco, impugnatura in composito per isolare la mano dell'operatore dal freddo, impugnatura posizionabile sui due lati, innesto girevole 360°, scarico posteriore dell'aria, tubo consigliato Ø interno 10÷13 mm.



Codice	€	Ø mola (mm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Filetto albero	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s²)	Rumorosità dB(A)
R757020005	---	115	12000	840	1080	1/4"	270	5/8"-11	1,6	7	85
R757020010	---	125	12000	840	1080	1/4"	270	5/8"-11	1,6	7	85
R757020015	---	125	12000	840	1080	1/4"	270	M 14	1,6	7	85



Smerigliatrice pneumatica angolare

Smerigliatrice pneumatica angolare per mole a disco **per utilizzo industriale intensivo**, corpo in alluminio con copertura in materiale composito, impugnatura laterale posizionabile sui due lati, coppia conica costantemente lubrificata, testa dal profilo basso, scarico posteriore dell'aria, tubo consigliato Ø interno 10÷13 mm.



Codice	€	Ø mola (mm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Filetto albero (M)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s²)	Rumorosità dB(A)
R757000005	---	125	12000	810	1020	3/8"	231	14	1,7	8,1	95