



Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera • Seghe alternative e circolari • Compressori • **Utensili pneumatici** • Attacchi e raccordi per utensili pneumatici • Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici



Smerigliatrice pneumatica angolare

Smerigliatrice pneumatica angolare per mole a disco, impugnatura laterale, pulsante laterale di sicurezza per l'azionamento della leva d'avviamento, scarico laterale dell'aria con valvola di apertura automatica, tubo consigliato ø interno 10 mm.



Codice	€	ø mola (mm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Filetto albero	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s²)	Rumorosità dB(A)
R755050005	---	125	10900	712	950	1/4"	246	3/8"-24	1,4	4	82



Smerigliatrice pneumatica angolare

Smerigliatrice pneumatica angolare per mole a disco **per utilizzo industriale intensivo**, corpo in alluminio con copertura in materiale composito, impugnatura laterale antivibrazione posizionabile sui due lati, protezione girevole rinforzata per l'uso con una mano, innesto aria girevole, scarico inferiore dell'aria nel corpo centrale, tubo consigliato ø interno 16 mm.



Codice	€	ø mola (mm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Filetto albero (M)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s²)	Rumorosità dB(A)
R755060005	---	180	8500	1640	2100	1/2"	314	14	2,9	5,9	89



Smerigliatrice pneumatica angolare

Smerigliatrice pneumatica angolare per mole a disco **per utilizzo industriale intensivo**, corpo in alluminio, coppia conica a spirale altamente resistente per ridurre le vibrazioni e l'usura, impugnatura laterale antivibrazione posizionabile sui due lati, protezione rinforzata con bloccaggio tramite viti, scarico inferiore dell'aria nel corpo centrale ruotabile a 360°, tubo consigliato ø interno 16 mm.



Codice	€	ø mola (mm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Filetto albero	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s²)	Rumorosità dB(A)
R755070005	---	230	6500	2100	2280	1/2"	340	5/8"-11	2,7	5,7	93



Levigatrice pneumatica per platorelli da 50 mm

Levigatrice pneumatica **per platorelli da 50 mm**, impugnatura ergonomica con inserti morbidi per una miglior presa, robusta coppia conica per utilizzi intensivi e continuati, inclinazione della testa compensata per un maggior comfort, scarico direzionale dell'aria a 360°, tubo consigliato ø interno 10 mm.



Codice	€	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Innesto aria	Altezza (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s²)	Rumorosità dB(A)	Dimensioni mandrino
R755200005	---	20000	367	1/4"	69,9	0,76	2,6	90,2	1/4"-20