

**3M****Uryu**

Utensili a batteria • Trapani elettrici • Martelli perforatori elettrici e accessori • Unità di foratura e accessori • Avvitatori e maschiatrici • Termosoffiatori e pistole incollatrici • Aspiratori • Smerigliatrici, pulitrici e levigatrici da banco • Segatrici a nastro • Generatori •

3M

Levigatrice pneumatica per platorelli da 75 mm

Levigatrice pneumatica **per platorelli da 75 mm**, impugnatura ergonomica con inserti morbidi per una miglior presa, robusta coppia conica per utilizzi intensivi e continuati, inclinazione della testa compensata per un maggior comfort, scarico posteriore dell'aria, tubo consigliato ø interno 10 mm.



Codice	€	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Innesto aria	Altezza (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s²)	Rumorosità dB(A)	Dimensioni mandrino
R755210005	---	15000	735	1/4"	88,9	1,38	2,57	84,4	1/4"-20



Levigatrice pneumatica rotorbitale per platorelli da 150 mm

Levigatrice pneumatica rotorbitale con impugnatura palmare **per platorelli da 150 mm**, completa di platorello in velcro a sei fori, collettore con adattatore tubo di scarico polveri per allacciamento ad impianto di aspirazione, arresto automatico e pulsante di controllo velocità, tubo consigliato ø interno 10 mm.



Codice	€	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Platorello (mm)	Orbita lavoro (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s²)	Rumorosità dB(A)
R756150005	---	12000	210	480	1/4"	150	5	0,83	5,13	81



Seghetto alternativo pneumatico

Seghetto alternativo pneumatico, impugnatura in gomma, regolazione della guida di profondità, fornito con 1 lama con 32 denti per pollice, tubo consigliato ø interno 10 mm.



Codice	€	N° corse al minuto	Corsa pistone (mm)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 8662-12 (m/s²)	Rumorosità dB(A)
R757150020	---	9500	10	168	1/4"	219	0,74	23,2	84



Lama per seghetto pneumatico alternativo

Lama per seghetto pneumatico alternativo cod. R757150020.

Codice	€ Per conf.	Pz.	N° denti per pollice	Lunghezza (mm)
R757180005	---	5	18	76
R757180010	---	5	24	76
R757180015	---	5	32	76

**Uryu**

Scalpellatore pneumatico a pistola

Scalpellatore pneumatico a pistola, **per scalpelli con attacco esagonale**, ideale per tagli di lamiera, asportazione di bave di saldatura e lavori di scalpellatura in genere, tubo consigliato ø interno 10 mm. Molla di ritegno per sostituzione rapida degli scalpelli. **Fornito in cassetta con scalpelli.**



Codice	€	N° colpi al minuto	Corsa pistone (mm)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s²)	Rumorosità dB(A)	Attacco utensile (mm)
R758100005	---	3400	50	480	1/4"	168	1,64	7,5	100	esag. 8,6