



Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera • Seghe alternative e circolari •
Compressori • Utensili pneumatici • **Attacchi e raccordi per utensili pneumatici** • Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici



Innesto rapido eSafe serie 315 con filetto maschio

Innesto rapido **eSafe serie 315** con filetto maschio conforme alle norme standard ISO 4414 ed EN 983, in acciaio zincato temprato. Sigillante pre-applicato sul filetto.
- Temperatura di utilizzo -20 +100 °C.



Codice	€	Filetto maschio (BSPT)	Ø nominale (mm)	Portata aria (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)
R803250005		1/8"	7,5	1950	16	140
R803250010		1/4"	7,5	1950	16	140
R803250015		3/8"	7,5	1950	16	140
R803250020		1/2"	7,5	1950	16	140



Innesto rapido eSafe serie 315 con filetto femmina

Innesto rapido **eSafe serie 315** con filetto femmina conforme alle norme standard ISO 4414 ed EN 983, in acciaio zincato temprato.
- Temperatura di utilizzo -20 +100 °C.



Codice	€	Filetto femmina (BSP)	Ø nominale (mm)	Portata aria (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)
R803300010		1/4"	7,5	1950	16	140
R803300015		3/8"	7,5	1950	16	140
R803300020		1/2"	7,5	1950	16	140



Innesto rapido eSafe serie 315 con portagomma Stream-Line

Innesto rapido **eSafe serie 315** con portagomma Stream-Line conforme alle norme standard ISO 4414 ed EN 983, in acciaio zincato temprato.
Raccordo Stream-line per tubo cod. R81005 e spirali R81226.
- Temperatura di utilizzo -20 +100 °C.



Codice	€	Ø tubo (mm)	Ø nominale (mm)	Portata aria (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)
R803350005		6,5x10	7,5	1950	16	140
R803350010		8x12	7,5	1950	16	140
R803350015		11x16	7,5	1950	16	140



Rubinetto rapido eSafe serie 320 con portagomma a resca

Rubinetto rapido **eSafe serie 320** con portagomma a resca conforme alle norme standard ISO 4414 ed EN 983, in acciaio zincato/ottone.
- Temperatura di utilizzo -20 +100 °C.



Codice	€	Ø int. tubo (mm)	Ø nominale (mm)	Portata aria (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)	Forza di collegamento (N)
R802250005		6,3	7,6	2250	16	140	86
R802250010		8	7,6	2250	16	140	86
R802250015		10	7,6	2250	16	140	86
R802250020		13	7,6	2250	16	140	86



Rubinetto rapido eSafe serie 320 con filetto maschio

Rubinetto rapido **eSafe serie 320** con filetto maschio conforme alle norme standard ISO 4414 ed EN 983, in acciaio zincato/ottone. Sigillante pre-applicato sul filetto.
- Temperatura di utilizzo -20 +100 °C.



Codice	€	Filetto maschio (BSPT)	Ø nominale (mm)	Portata aria (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)	Forza di collegamento (N)
R802100005		1/4"	7,6	2250	16	140	86
R802100010		3/8"	7,6	2250	16	140	86
R802100015		1/2"	7,6	2250	16	140	86