



Utensili a batteria • Trapani elettrici • Martelli perforatori elettrici e accessori • Unità di foratura e accessori • Avvitatori e maschiatrici • Termosoffiatori e pistole incollatrici • Aspiratori • Smerigliatrici, pulitrici e levigatrici da banco • Segatrici a nastro • Generatori •



Rubinetto rapido eSafe serie 320 con filetto femmina

Rubinetto rapido **eSafe serie 320** con filetto femmina conforme alle norme standard ISO 4414 ed EN 983, in acciaio zincato/ottone.
- Temperatura di utilizzo -20 +100 °C.



Codice	€	Filetto femmina (BSP)	ø nominale (mm)	Portata aria (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)	Forza di collegamento (N)
R802150005	— ◆	1/4"	7,6	2250	16	140	86
R802150010	— ◆	3/8"	7,6	2250	16	140	86
R802150015	— ◆	1/2"	7,6	2250	16	140	86



Rubinetto rapido eSafe serie 320 con portagomma Stream-Line

Rubinetto rapido **eSafe serie 320** con portagomma Stream-Line conforme alle norme standard ISO 4414 ed EN 983, in acciaio zincato/ottone. Raccordo Streamline per tubo cod. R81005 e spirali R81226.
- Temperatura di utilizzo -20 +100 °C.



Codice	€	ø tubo (mm)	ø nominale (mm)	Portata aria (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)	Forza di collegamento (N)
R802200005	— ◆	6,5x10	7,6	2250	16	140	86
R802200010	— ◆	8x12	7,6	2250	16	140	86
R802200015	— ◆	11x16	7,6	2250	16	140	86



Innesto rapido eSafe serie 320 con portagomma a resca

Innesto rapido **eSafe serie 320** con portagomma a resca conforme alle norme standard ISO 4414 ed EN 983, in acciaio zincato temprato.
- Temperatura di utilizzo -20 +100 °C.



Codice	€	ø int. tubo (mm)	ø nominale (mm)	Portata aria (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)
R801550010	— ◆	6,3	7,6	2250	16	140
R801550015	— ◆	8	7,6	2250	16	140
R801550020	— ◆	10	7,6	2250	16	140
R801550025	— ◆	13	7,6	2250	16	140



Innesto rapido eSafe serie 320 con filetto maschio

Innesto rapido **eSafe serie 320** con filetto maschio conforme alle norme standard ISO 4414 ed EN 983, in acciaio zincato temprato. Sigillante pre-applicato sul filetto.
- Temperatura di utilizzo -20 +100 °C.



Codice	€	Filetto maschio (BSPT)	ø nominale (mm)	Portata aria (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)
R801600005	— ◆	1/8"	7,6	2250	16	140
R801600010	— ◆	1/4"	7,6	2250	16	140
R801600015	— ◆	3/8"	7,6	2250	16	140
R801600020	— ◆	1/2"	7,6	2250	16	140



Innesto rapido eSafe serie 320 con filetto femmina

Innesto rapido **eSafe serie 320** con filetto femmina conforme alle norme standard ISO 4414 ed EN 983, in acciaio zincato temprato.
- Temperatura di utilizzo -20 +100 °C.



Codice	€	Filetto femmina (BSP)	ø nominale (mm)	Portata aria (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)
R801650010	— ◆	1/4"	7,6	2250	16	140
R801650015	— ◆	3/8"	7,6	2250	16	140
R801650020	— ◇	1/2"	7,6	2250	16	140