



Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera • Seghe alternative e circolari •
Compressori • Utensili pneumatici • **Attacchi e raccordi per utensili pneumatici** • Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici



Innesto rapido eSafe serie 320 con portagomma Stream-Line

Innesto rapido **eSafe serie 320** con portagomma Stream-Line conforme alle norme standard ISO 4414 ed EN 983, in acciaio zincato temprato. Raccordo Stream-line per tubo cod. R81005 e spirali R81226.

- Temperatura di utilizzo -20 +100 °C.



Codice	€	Ø tubo (mm)	Ø nominale (mm)	Portata aria (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)
R801700005	---	6,5x10	7,6	2250	16	140
R801700010	---	8x12	7,6	2250	16	140
R801700015	---	11x16	7,6	2250	16	140



Attacco filettato maschio girevole con portagomma Stream-Line

Attacco filettato maschio girevole con portagomma Stream-line per tubo cod. R81005 e spirali R81226, in ottone nichelato. - Temperatura di utilizzo -20 +80 °C

- Pressione massima di esercizio 16 bar
- Portata flusso 2100 l/min



Codice	€	Ø tubo (mm)	Filetto maschio (BSPT)
R802850005	---	6,5x10	1/4"
R802850007	---	8x12	1/4"

Codice	€	Ø tubo (mm)	Filetto maschio (BSPT)
R802850010	---	8x12	3/8"
R802850025	---	11x16	1/2"



Attacco filettato maschio con portagomma Stream-Line

Attacco filettato maschio con portagomma Stream-line per tubo cod. R81005 e spirali R81226, in ottone nichelato. - Temperatura di utilizzo -20 +80 °C

- Pressione massima di esercizio 16 bar
- Portata flusso 2100 l/min



Codice	€	Ø tubo (mm)	Filetto maschio (BSPT)
R802900005	---	6,5x10	1/4"
R802900010	---	8x12	1/4"
R802900015	---	8x12	3/8"

Codice	€	Ø tubo (mm)	Filetto maschio (BSPT)
R802900020	---	9,5x13,5	1/4"
R802900025	---	9,5x13,5	3/8"
R802900030	---	11x16	1/2"



Attacco filettato maschio girevole con portagomma Stream-Line

Attacco filettato maschio girevole con portagomma e con molla Stream-Line per tubo cod. R81005 e spirali R81226, in ottone nichelato. - Temperatura di utilizzo -20 +80 °C

- Pressione massima di esercizio 16 bar
- Portata flusso 2100 l/min



Codice	€	Ø tubo (mm)	Filetto maschio (BSPT)
R802910005	---	6,5x10	1/4"
R802910010	---	8x12	1/4"

Codice	€	Ø tubo (mm)	Filetto maschio (BSPT)
R802910015	---	8x12	3/8"
R802910020	---	11x16	1/2"



Attacco girevole

Attacco girevole con filettatura maschio-femmina. Permette di raggiungere aree di difficile accesso senza provocare torsioni sul tubo di alimentazione, aumentando l'ergonomia e la sicurezza sul lavoro.



Codice	€	Filettatura BSP (")	Massima portata (l/sec)	Ø esterno (mm)	Lunghezza totale (mm)	Peso (gr)
R758170005	---	1/4	12	24	67	79
R758170010	---	3/8	35	29,5	82	126
R758170015	---	1/2	35	29,5	82	132