



Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera • Seghe alternative e circolari •
Compressori • Utensili pneumatici • Attacchi e raccordi per utensili pneumatici • **Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici**

**Avvolgitori elettrici di Sicurezza**

Avvolgitori elettrici con riavvolgimento del cavo lento e controllato. Il cavo viene fornito con un circuito di protezione contro il sovraccarico termico che interrompe la corrente in caso di sovralimentazione. L'avvolgicavo ruota fino a 180°, permettendo all'operatore di muoversi liberamente. Può essere installato sia a parete che a soffitto ed è facilmente scollegabile dalla staffa grazie al sistema di aggancio rapido e sicuro. Temperatura di utilizzo: -10°C + 50° C.



Codice	€	Ø tubo (mm)	Lunghezza tubo (m)	Connessione uscita	Tensione (V)	Intensità (A)	Classe di protezione	Fig.
R827200005	---	3x1,5	17	Schuko	220-240	10	IP 44	A
R827200010	---	3x1,5	16	Spina industriale	220-240	10	IP 65	B
R827200015	---	3x2,5	10	Schuko	220-240	16	IP 44	C

**Avvolgitubo per aria compressa di Sicurezza**

Avvolgitubo per aria compressa, struttura resistente con tubo flessibile in poliuretano Stream-Line a base estere, montaggio a staffa (con corpo staccabile), rotazione fino a 180°, tubo di collegamento alla linea da 1,5 m, sistema di sicurezza per il riavvolgimento del tubo lento e guidato che permette di evitare accavallamenti dello stesso o accidentali inceppamenti. Temperatura d'utilizzo: -20 °C +60 °C.



Codice	€	Ø tubo (mm)	Lunghezza tubo (m)	Attacco maschio (BSP)	Pressione max di esercizio (bar)	Peso (Kg)
R827150005	---	8x12	10	1/4"	16	4,9
R827150010	---	8x12	17	1/4"	16	6,6

**Bilanciatore per utensili**

Bilanciatore per utensili, corpo in metallo, per cicli di lavoro particolarmente gravosi, regolazione della coppia della molla con chiave in dotazione, regolazione della corsa della fune mediante morsetto di registrazione, dotato di dispositivo di sicurezza contro la rottura della molla.



Codice	€	Portata (Kg)	Corsa fune (m)	Tipo fune	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Peso (Kg)
R828050005	---	0,5÷1	2,3	nylon	165	110	56	0,6
R828050010	---	0,5÷1,5	2,3	nylon	165	110	56	0,6
R828050015	---	1÷2	2,3	nylon	165	110	56	0,65
R828050020	---	2÷3,5	2,3	nylon	165	110	56	0,65
R828050040	---	3÷6	2,3	acciaio	230	160	76	1,64
R828050045	---	5÷8,5	2,3	acciaio	230	160	76	1,7
R828050050	---	8÷11	2,3	acciaio	230	160	76	1,75