



Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera • Seghe alternative e circolari •
Compressori • Utensili pneumatici • Attacchi e raccordi per utensili pneumatici • **Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici**



Pistola di soffiaggio per settore alimentare

Pistola di soffiaggio ad aria **serie 208 Detect** realizzata in plastica alimentare e con valvola e tubo in acciaio inox, è stata sviluppata e prodotta per migliorare la sicurezza alimentare nel processo di produzione dell'industria alimentare e delle bevande. Possiede le stesse caratteristiche della pistola di soffiaggio 208 standard: elevata forza di soffiaggio, design leggero, ergonomicità, robustezza e controllo del flusso ad alta precisione, tubo in acciaio inox.



Codice	€	Connessione (BSPT)	Lunghezza tubo (mm)	Flusso d'aria a 6 bar (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)	Livello rumorosità (dB)	Peso (Kg)
R820310005		1/4"	90	560	16	64	96	0,1280



Pistola di soffiaggio per aria e fluidi

Pistola di soffiaggio (serie 208) con valvola che la rende idonea all'utilizzo sia con aria che con fluidi non infiammabili, **tubo Star-Tip rimovibile a 6 uscite separate che rende la pistola silenziosa e conforme ai requisiti sulla sicurezza OSHA**, tubo con attacco filettato rimovibile per poter configurare la pistola con altri accessori. Materiale: tecnopolimero POM (corpo pistola), ottone (valvola, tubo); guarnizione: NBR (gomma nitrile). Temperatura di utilizzo: -20 °C +60 °C.



Codice	€	Connessione (BSPT)	Lunghezza tubo (mm)	Flusso d'aria a 6 bar (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)	Livello rumorosità (dB)	Peso (Kg)
R820200005		1/4"	90	190	16	64	79	0,121



Pistola di soffiaggio per aria e fluidi

Pistola di soffiaggio (**serie 209 standard**) con valvola che la rende idonea all'utilizzo sia con aria che con fluidi non infiammabili a base acqua, tubo standard con attacco filettato rimovibile per poter configurare la pistola con altri accessori. Inserti in gomma morbida sul manico e sul grilletto che ne migliorano l'ergonomia e la sicurezza. Materiale: tecnopolimero POM (corpo pistola), ottone (valvola, tubo); guarnizione: NBR (gomma nitrile). Temperatura di utilizzo: -20 °C +60 °C.



Codice	€	Connessione (BSPT)	Lunghezza tubo (mm)	Flusso d'aria a 6 bar (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)	Livello rumorosità (dB)	Peso (Kg)
R820250005		1/4"	90	528	16	64	96	0,1300



Pistola di soffiaggio per aria e fluidi ad alta visibilità (HI-VIS)

Pistola di soffiaggio (serie 209) con valvola che la rende idonea all'utilizzo sia con aria che con fluidi non infiammabili, tubo standard con attacco filettato rimovibile per poter configurare la pistola con altri accessori. Superficie antiscivolo integrata sia sul manico che sul grilletto, colore verde alta visibilità (**HI-VIS**) per una maggiore sicurezza nella postazione di lavoro. **Tubo Star-tip che rende l'utensile conforme ai requisiti di sicurezza OSHA**. Temperatura di utilizzo: -20 °C +60 °C.



Codice	€	Connessione (BSPT)	Lunghezza tubo (mm)	Flusso d'aria a 6 bar (l/min)	Pressione max di esercizio (bar)	Pressione min di scoppio (bar)	Livello rumorosità (dB)	Peso (Kg)
R820330005		1/4"	90	208	16	64	82	0,1270