



Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera • Seghe alternative e circolari •
Compressori • Utensili pneumatici • Attacchi e raccordi per utensili pneumatici • **Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici**



Pistola di soffiaggio con tubo piegato per aria

Pistola di soffiaggio con tubo piegato per aria, apertura progressiva della valvola dell'aria, corpo/leva/valvola in nylon PA6, tubo piegato in ottone nichelato, guarnizioni in gomma NBR.
Temperatura di utilizzo: -10 °C +90 °C.

Codice	€	Connessione (BSP)	Lunghezza tubo (mm)	Flusso d'aria a 10 bar (l/min)	Pressione max consigliata (bar)	Peso (Kg)
R821010005	---	1/4"	100	1200	10	0,081



Pistola di soffiaggio con ugello antigraffio per aria

Pistola di soffiaggio con ugello antigraffio per aria, apertura progressiva della valvola dell'aria, corpo/leva/valvola in nylon PA6, tubo piegato in ottone nichelato, ugello antigraffio in gomma, guarnizioni in gomma NBR.
Temperatura di utilizzo: -10 °C +90 °C.

Codice	€	Connessione (BSP)	Lunghezza tubo (mm)	Flusso d'aria a 10 bar (l/min)	Pressione max consigliata (bar)	Peso (Kg)
R821020005	---	1/4"	105	1200	10	0,083



Pistola di soffiaggio con ugello antirumore per aria

Pistola di soffiaggio con ugello antirumore per aria, apertura progressiva della valvola dell'aria, corpo/leva/valvola in nylon PA6, tubo piegato in ottone nichelato, ugello silenziato in materiale termoplastico, guarnizioni in gomma NBR.
Temperatura di utilizzo: -10 °C +90 °C.


Codice	€	Connessione (BSP)	Lunghezza tubo (mm)	Rumorosità max (dB)	Flusso d'aria a 10 bar (l/min)	Pressione max consigliata (bar)	Peso (Kg)
R821030005	---	1/4"	105	78	1200	10	0,08



Pistola di soffiaggio con ugello Venturi per aria

Pistola di soffiaggio con ugello Venturi per aria, apertura progressiva della valvola dell'aria, corpo/leva/valvola in nylon PA6, ugello Venturi in alluminio, guarnizioni in gomma NBR.
Temperatura di utilizzo: -10 °C +90 °C.

Codice	€	Connessione (BSP)	Flusso d'aria a 10 bar (l/min)	Pressione max consigliata (bar)	Peso (Kg)
R821040005	---	1/4"	1200	10	0,07



Pistola di soffiaggio con ugello corto per aria

Pistola di soffiaggio con ugello corto per aria, apertura progressiva della valvola dell'aria, corpo in alluminio nichelato, ugello in zama nichelata, guarnizioni in gomma NBR.
Temperatura di utilizzo: -10 °C +90 °C.

Codice	€	Connessione	Flusso d'aria a 9 bar (l/min)	Pressione max consigliata (bar)	Peso (Kg)
R821050005	---	Raccordo con dado fresato R805650010	800	10	0,163
R821050015	---	1/4" BSP	800	10	0,134

