



Utensili a batteria • Trapani elettrici • Martelli perforatori elettrici e accessori • Unità di foratura e accessori • Avvitatori e maschiatrici • Termosoffiatori e pistole incollatrici • Aspiratori • Smerigliatrici, pulitrici e levigatrici da banco • Segatrici a nastro • Generatori •



Pistola di soffiaggio con canna lunga per aria

Pistola di soffiaggio con canna lunga per aria, apertura progressiva della valvola dell'aria, corpo in alluminio nichelato, tubo in alluminio, guarnizioni in gomma NBR.
Temperatura di utilizzo: -10 °C +90 °C.



Codice	€	Connessione	Lunghezza tubo (mm)	Flusso d'aria a 9 bar (l/min)	Pressione max consigliata (bar)	Peso (Kg)
R821120005	---	◆ Raccordo con dado fresato R805650010	180	800	10	0,185
R821120010	---	◆ 1/4" BSP	180	800	10	0,156



Pistola di soffiaggio con canna flessibile per aria

Pistola di soffiaggio con canna flessibile per aria, apertura progressiva della valvola dell'aria, corpo in alluminio nichelato, tubo in Dekabon, guarnizioni in gomma NBR.
Temperatura di utilizzo: -10 °C +90 °C.



Codice	€	Connessione	Lunghezza tubo (mm)	Flusso d'aria a 9 bar (l/min)	Pressione max consigliata (bar)	Peso (Kg)
R821100005	---	◆ Raccordo con dado fresato R805650010	200	800	10	0,206



Pistola di soffiaggio antinfortunistica per aria

Pistola di soffiaggio antinfortunistica per aria, **schermo d'aria protettivo** prodotto dalle aperture laterali dell'ugello, apertura progressiva della valvola dell'aria, corpo in alluminio nichelato, ugello in ottone nichelato, guarnizioni in gomma NBR.
Temperatura di utilizzo: -10 °C +90 °C.



Codice	€	Connessione	Flusso d'aria a 9 bar (l/min)	Pressione max consigliata (bar)	Peso (Kg)
R821150005	---	◆ Raccordo con dado fresato R805650010	380	10	0,174
R821150015	---	◇ 1/4" BSP	380	10	0,145



Pistola di soffiaggio con beccuccio in gomma per aria

Pistola di soffiaggio con beccuccio in gomma per aria, spillo in acciaio inox, raccordo e valvola in ottone, guarnizioni in gomma NBR.
Temperatura di utilizzo: -10 °C +90 °C.



Codice	€	Connessione	Flusso d'aria a 9 bar (l/min)	Pressione max consigliata (bar)	Peso (Kg)
R821550005	---	◆ Raccordo con dado fresato R805650010	760	10	0,089



Pistola di gonfiaggio professionale

Pistola di gonfiaggio professionale con comando a leva a due posizioni per scarico/gonfiaggio e testina in zama ottonata con leva, manometro ø 60 mm protetto contro le sovrappressioni con scala 0÷12 bar e 0÷170 psi, tubo in PVC da 400 mm, corpo in alluminio nichelato, guarnizioni in gomma NBR.
Temperatura di utilizzo: -20 °C +60 °C.



Codice	€	Connessione	Peso (Kg)
R822050010	---	◆ Raccordo con dado fresato R805650010	0,565