



Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera • Seghe alternative e circolari •
Compressori • Utensili pneumatici • Attacchi e raccordi per utensili pneumatici • **Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici**



Pistola di gonfiaggio

Pistola di gonfiaggio con comando a pulsante per scarico/gonfiaggio e testina in zama ottonata con leva, manometro ø 60 mm protetto contro le sovrappressioni con scala 0÷12 bar e 0÷170 psi, tubo in PVC da 400 mm, corpo in materiale plastico, guarnizioni in gomma NBR.
Temperatura di utilizzo: -20 °C +60 °C.



Codice	€	Connessione	Peso (Kg)
R822550005	---	◆ Raccordo con dado fresato R805650010	0,395



Pistola di gonfiaggio

Pistola di gonfiaggio con comando di gonfiaggio a leva e di scarico pressione a pulsante, testina in zama ottonata con leva, manometro ø 60 mm con scala 0÷12 bar e 0÷170 psi, tubo in PVC da 400 mm, corpo in alluminio nichelato, guarnizioni in gomma NBR.
Temperatura di utilizzo: -20 °C +60 °C.



Codice	€	Connessione	Peso (Kg)
R822100005	---	◆ Raccordo con dado fresato R805650010	0,385



Testina di gonfiaggio

Testina di gonfiaggio, corpo in zama ottonata e leva in acciaio nichelato, guarnizione in gomma NBR.



Codice	€	Ø attacco portagomma (mm)
R822950005	---	◆ 6



Kit di utensili per aria compressa

Kit di utensili per aria compressa composto da: aerografo, pistola per lavaggio con nafta, pistola gonfiaggio, pistola soffiaggio, tubo spiralato preassemblato e raccordi.



Codice	€	Connessione
R823050005	---	◆ Raccordo con dado fresato R805650010



Pistola per lavaggio con nafta

Pistola per lavaggio con nafta, corpo in alluminio nichelato, serbatoio in alluminio 1 l con attacco a baionetta, tubo pescante in acciaio, ugello in ottone nichelato con regolazione del getto, tubo erogatore esterno in metallo, apertura progressiva della valvola dell'aria, massima pressione di esercizio 10 bar, guarnizioni in gomma NBR.
Temperatura di utilizzo: -10 °C +90 °C.



Codice	€	Connessione	Peso (Kg)
R824050005	---	◆ Raccordo con dado fresato R805650010	0,685