



Utensili a batteria • Trapani elettrici • Martelli perforatori elettrici e accessori • Unità di foratura e accessori • Avvitatori e maschiatrici • Termosoffiatori e pistole incollatrici • Aspiratori • Smerigliatrici, pulitrici e levigatrici da banco • Segatrici a nastro • Generatori •



Aerografo per verniciatura con serbatoio alluminio

Aerografo per verniciatura con serbatoio superiore in alluminio da 500 cc e chiusura a pressione in nylon, corpo in ottone nichelato, spillo in acciaio inox, ugello in ottone, regolatore del getto da tondo a ventaglio, regolatore della quantità di vernice.



Codice	€	Ø ugello (mm)	Connessione	Peso (Kg)
R825600010	—	1,5	Raccordo con dado fresato R805650010	0,765



Pistola per sigillanti in cartuccia

Pistola per sigillanti in cartuccia standard da 310 ml, corpo e ghiera in alluminio nichelato, spinta d'aria diretta sullo spintore cartuccia, pressione di esercizio consigliata: 6 bar. Temperatura di utilizzo: -10 °C +80 °C. Non utilizzabile per sigillanti in sacchetto.



Codice	€	Connessione	Peso (Kg)
R825610005	—	Raccordo con dado fresato R805650010	0,656



Gruppo filtro/regolatore e lubrificatore modulare

Gruppo modulare per il trattamento dell'aria costituito da filtro/regolatore in monoblocco collegati con lubrificatore, **con bicchieri in tecnopolimero trasparente o in metallo**.

- **Filtro:** corpo in zama verniciato, deflettore e convogliatore d'aria per una efficace separazione della condensa, cartuccia filtrante in bronzo sinterizzato che trattiene impurità superiori a 40 micron, scaricatore di condensa semiautomatico, valvola di scarico per sovrappressioni, raccordo portagomma per collegamento tubo di drenaggio.
- **Regolatore:** sistema di regolazione della pressione a pistone, pomello di regolazione munito di sistema di bloccaggio e ghiera di fissaggio in tecnopolimero.
- **Lubrificatore:** corpo in zama verniciato, spia olio trasparente visibilità 360° e regolazione fine, valvola che garantisce la lubrificazione anche a basse portate.



Olio minerale per lubrificatori U20055 a pag. 1599



Codice	€	Attacco femmina (BSP)	Manometro (bar)	Temperatura di esercizio (°C)	Portata aria (l/min)	Max pressione (bar)	Bicchieri	Fig.
R826100005	—	1/4"	0÷16	-25÷+50	1400	12	tecnopolimero	A
R826100010	—	1/4"	0÷16	-25÷+50	1400	14	metallo	B



Gruppo filtro/regolatore e lubrificatore modulare

Gruppo modulare per il trattamento dell'aria costituito da filtro, regolatore e lubrificatore, **con bicchieri in tecnopolimero trasparente**.

- **Filtro:** corpo in zama verniciato, deflettore e convogliatore d'aria per una efficace separazione della condensa, cartuccia filtrante in bronzo sinterizzato che trattiene impurità superiori a 40 micron, scaricatore di condensa semiautomatico, valvola di scarico per sovrappressioni, raccordo portagomma per collegamento tubo di drenaggio.
- **Regolatore:** sistema di regolazione della pressione a pistone, pomello di regolazione munito di sistema di bloccaggio e ghiera di fissaggio in tecnopolimero.
- **Lubrificatore:** corpo in zama verniciato, spia olio trasparente visibilità 360° e regolazione fine, valvola che garantisce la lubrificazione anche a basse portate.



Olio minerale per lubrificatori U20055 a pag. 1599



Codice	€	Attacco femmina (BSP)	Manometro (bar)	Temperatura di esercizio (°C)	Portata aria (l/min)	Max pressione (bar)	Bicchieri
R826150005	—	1/4"	0÷16	-25÷+50	1400	12	tecnopolimero