



Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera • Seghe alternative e circolari •  
Compressori • Utensili pneumatici • Attacchi e raccordi per utensili pneumatici • **Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici**



### Gruppo filtro/regolatore e lubrificatore modulare

Gruppo modulare per il trattamento dell'aria costituito da filtro/regolatore in monoblocco collegati con lubrificatore, **con bicchieri in tecnopolimero trasparente**.

- **Filtro:** corpo in zama verniciato, deflettore e convogliatore d'aria per una efficace separazione della condensa, cartuccia filtrante in bronzo sinterizzato che trattiene impurità superiori a 40 micron, scaricatore di condensa semiautomatico, valvola di scarico per sovrappressioni, raccordo portagomma per collegamento tubo di drenaggio.

- **Regolatore:** sistema di regolazione della pressione a pistone, pomello di regolazione munito di sistema di bloccaggio e ghiera di fissaggio in tecnopolimero.

- **Lubrificatore:** corpo in zama verniciato, spia olio trasparente visibilità 360° e regolazione fine, valvola che garantisce la lubrificazione anche a basse portate.



Olio minerale per lubrificatori U20055 a pag. 1599



| Codice     | €   | Attacco femmina (BSP) | Manometro (bar) | Temperatura di esercizio (°C) | Portata aria (l/min) | Max pressione (bar) | Bicchieri     |
|------------|-----|-----------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| R826200010 | --- | 1/2"                  | 0÷16            | -25÷+50                       | 2800                 | 12                  | tecnopolimero |



### Gruppo filtro/regolatore modulare

Gruppo modulare per il trattamento dell'aria costituito da filtro/regolatore in monoblocco, **con bicchiere in tecnopolimero trasparente o in metallo**. Per tutte le alimentazioni d'aria in cui non è richiesta la lubrificazione dell'utensile.

- **Filtro:** corpo in zama verniciato, deflettore e convogliatore d'aria per una efficace separazione della condensa, cartuccia filtrante in bronzo sinterizzato che trattiene impurità superiori a 40 micron, scaricatore di condensa semiautomatico, valvola di scarico per sovrappressioni, raccordo portagomma per collegamento tubo di drenaggio.

- **Regolatore:** sistema di regolazione della pressione a pistone, pomello di regolazione munito di sistema di bloccaggio e ghiera di fissaggio in tecnopolimero.



A



B



C



D

| Codice     | €   | Attacco femmina (BSP) | Manometro (bar) | Temperatura di esercizio (°C) | Portata aria (l/min) | Max pressione (bar) | Bicchiere     | Fig. |
|------------|-----|-----------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|------|
| R826210005 | --- | 1/4"                  | 0÷16            | -25÷+50                       | 1400                 | 12                  | tecnopolimero | A    |
| R826210010 | --- | 1/4"                  | 0÷16            | -25÷+50                       | 1400                 | 14                  | metallo       | B    |
| R826210015 | --- | 1/2"                  | 0÷16            | -25÷+50                       | 2800                 | 12                  | tecnopolimero | C    |
| R826210020 | --- | 1/2"                  | 0÷16            | -25÷+50                       | 2800                 | 14                  | metallo       | D    |



### Accessori per gruppi trattamento aria

Accessori per gruppi trattamento aria:

- staffa per il montaggio a parete, bloccaggio del gruppo tramite l'apposita ghiera filettata del regolatore di pressione

- manometro di ricambio per tutti i gruppi



| Codice     | €   | Descrizione                   | Per gruppi con attacco (BSP) |
|------------|-----|-------------------------------|------------------------------|
| R826260005 | --- | Staffa per fissaggio a parete | 1/4"                         |
| R826260010 | --- | Staffa per fissaggio a parete | 1/2"                         |

| Codice     | €   | Descrizione                        | Per gruppi con attacco (BSP) |
|------------|-----|------------------------------------|------------------------------|
| R826260015 | --- | Manometro att. post. 1/8" 0÷16 bar | 1/4" e 1/2"                  |