



Suola in PU/PU - 43



Suola leggera e confortevole PU-PU con battistrada autopulente ad alte performance di assorbimento di energia con inserimento di materiale D30® nell'intersuola. Spunterbo protettivo e disegno antiscivolo.

SRC (SRA+SRB)

		SOLE 43 PU - PU
SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32	0.39
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.28	0.40
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18	0.24
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.13	0.23

EN ISO 20344:2011

Suola in PU/PU - 91



Abbiamo ottenuto, con una nuova formulazione, l'intersuola più leggera aumentando il comfort. Il design nuovo del battistrada ha performance superiori alla media nei test di scivolamento su superfici bagnate.

SRC (SRA+SRB)

		SOLE 91 PU - PU
SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32	0.54
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.28	0.52
SRB STEEL GLYCEROL	FLAT ≥0.18	0.29
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.13	0.23

EN ISO 20344:2011

Suola leggera PU bicomponente - 82



Suola PU bicomponente, con battistrada studiato principalmente per interni. Con disegno autopulente e ad alta tenuta allo scivolamento Standard Antislip.

SRC (SRA+SRB)

		SOLE 82 PU - PU
SRA CERAMIC DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32	0.47
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.28	0.43
SRB STEEL GLYCEROL	FLAT ≥0.18	0.21
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.13	0.16

Suola PU bidensità - 94



Suola in PU bidensità. Intersuola a densità controllata per assoluto comfort. Suola esterna più compatta per una minore abrasione. Disegno studiato per superfici difficili, con rilievi autopulenti; la forma piatta aumenta le caratteristiche di antiscivolo.

SOLE 94 PU - PU

SLIP RESISTANCE
EN ISO 20344:2022

BASIC CERAMIC WITH NALS	FORWARD HEEL SLIP ≥0.31	0.34	
	BACKWARD FOREPART SLIP ≥0.36	0.40	
SR CERAMIC WITH GLYCERINE	FORWARD HEEL SLIP ≥0.19	0.29	
	BACKWARD FOREPART SLIP ≥0.22	0.40	

Calzature basse cat. FORZA S1P SRC ESD

Caratteristiche:

- tomaia "MicroFiber Suede" con "Scratch Bumper 1,8 - 2,0 mm"
- colore nero/verde
- fodera "3D Green Air" 320 gr
- suola **PU/PU - 43**, battistrada e intersuola con mescola **ESD**, standard antislip **SRC**
- resistenza alla perforazione "KX Antiperforation PS"
- suolaletta anatomica traspirante. Tessuto resistente con foam a celle aperte riciclate
- puntale in **composito**, rinforzato con fibra di vetro, "Fiber cap SXT" resistente > 200J
- peso 600 gr
- Conforme alla normativa **EN ISO 20345:2011**.



Codice	€	Misura
S152050036	€	36
S152050037	€	37
S152050038	€	38
S152050039	€	39
S152050040	€	40

Codice	€	Misura
S152050041	€	41
S152050042	€	42
S152050043	€	43
S152050044	€	44
S152050045	€	45

Codice	€	Misura
S152050046	€	46
S152050047	€	47
S152050048	€	48