



Calzature basse VELA cat. S3S FO SR

Caratteristiche:

- tomaia crosta scamosciata bottalata "Hydro 1,6 - 1,8 mm Digitex Airy"
- colore nero
- fodera "3D Air Circulation" 320 gr
- suola **PU bidensità - 94**, battistrada e intersuola con mescola **ESD**, standard antislip **SRC**
- resistenza alla perforazione "KX Antiperforation PS"
- suoletta anatomica traspirante "Five 4 fit"
- puntale in composito «Alu sxt 2,0 Toe cap» resistente a 200J
- peso 560 gr
- Conforme alla normativa **EN ISO 20345:2022**.



Codice	€	Misura
S152150038	—	38
S152150039	—	39
S152150040	—	40
S152150041	—	41

Codice	€	Misura
S152150042	—	42
S152150043	—	43
S152150044	—	44
S152150045	—	45

Codice	€	Misura
S152150046	—	46
S152150047	—	47
S152150048	—	48



Calzature basse CAPRI cat. S3 SRC ESD

Caratteristiche:

- tomaia in pelle fiore bottalata Hydro
- colore nero
- fodera 3D Air Circulation 320 gr
- suola in **PU bicomponente - 82 ESD**-plus SRC
- suoletta Climaction-Fit 337
- puntale Fiber Cap SXT
- lamina antiperforazione Zero (K) Perforation resistant
- Conforme alla norma **EN ISO 20345:2011**.



Codice	€	Misura
S158500036	—	36
S158500037	—	37
S158500038	—	38
S158500039	—	39
S158500040	—	40

Codice	€	Misura
S158500041	—	41
S158500042	—	42
S158500043	—	43
S158500044	—	44
S158500045	—	45

Codice	€	Misura
S158500046	—	46
S158500047	—	47
S158500048	—	48



Calzature alte CANTÙ cat. S3 SRC

Caratteristiche:

- tomaia in pelle fiore bottalata Hydro
- colore nero
- fodera 3D Air Circulation 320 gr
- suola in **PU bicomponente - 82 SRC**
- suoletta Climaction-Fit 337
- puntale Fiber Cap SXT
- lamina antiperforazione Zero (K) Perforation resistant
- Conforme alla norma **EN ISO 20345:2011**.



Codice	€	Misura
S158550036	—	36
S158550037	—	37
S158550038	—	38
S158550039	—	39
S158550040	—	40

Codice	€	Misura
S158550041	—	41
S158550042	—	42
S158550043	—	43
S158550044	—	44
S158550045	—	45

Codice	€	Misura
S158550046	—	46
S158550047	—	47
S158550048	—	48



Solette Five 4 Fit

Soletta Five 4 Fit, anatomica altamente traspirante ed assorbente, struttura multistrato per sfruttare le particolarità di ogni singolo componente.

Cinque strati per cinque performance:

- 1 - strato traspirante
- 2 - strato per il mantenimento dell'impronta plantare
- 3 - strato assorbente
- 4 - strato per la dissipazione delle cariche elettrostatiche
- 5 - strato stabilizzante



Codice	€	Misura
S158570036	—	36
S158570037	—	37
S158570038	—	38
S158570039	—	39
S158570040	—	40
S158570041	—	41
S158570042	—	42

Codice	€	Misura
S158570043	—	43
S158570044	—	44
S158570045	—	45
S158570046	—	46
S158570047	—	47
S158570048	—	48