



Suola in PU e Vibram® - 80



Suola in PU con spunterbo antiusura e battistrada in gomma Vibram®.
Resistente a 300°C per contatto (HRO),
agli acidi e oli.
Disegno del battistrada autopulente, con
Standard Antislip SRC.

SRC (SRA+SRB)



SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32	0.43
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.28	0.35
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18	0.19
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.13	0.13

SOLE 80
PU - RUBBER
EN ISO 20344:2011



Calzature alte WELD 2 cat. S3S HRO WG CI HI SRC

Caratteristiche:

- tomaia in pelle Nubuck Dakar ingrassato Hydro
 - colore nero
 - fodera 3D Air circulation 320 gr
 - suola in **PU-gomma Vibram® - 80 - HRO SRC**
 - suolaletta Climaction-Fit 337
 - puntale Fiber cap SXT
 - lamina antiperforazione KX resistente al chiodo da 3 mm
- Conforme alla norma **EN ISO 20349-2:2017 A1:2020**.



Codice	€	Misura
S158560038	---	38
S158560039	---	39
S158560040	---	40
S158560041	---	41

Codice	€	Misura
S158560042	---	42
S158560043	---	43
S158560044	---	44
S158560045	---	45

Codice	€	Misura
S158560046	---	46
S158560047	---	47
S158560048	---	48



Solette Climaction Fit 337

Soletta Climaction Fit 337 anatomica ed ergonomica, supporto in foam a cellule aperte assorbente e traspirante, termoformatura progettata per un comfort eccezionale.

Costituita da:

- 1 - strato traspirante
- 2 - strato per la dissipazione delle cariche elettrostatiche
- 3 - strato in schiuma traspirante ad azione antibatterica



Codice	€	Misura
S158580038	---	38
S158580039	---	39
S158580040	---	40
S158580041	---	41

Codice	€	Misura
S158580042	---	42
S158580043	---	43
S158580044	---	44
S158580045	---	45

Codice	€	Misura
S158580046	---	46
S158580047	---	47
S158580048	---	48

PROTEZIONE PIEDI