



Honeywell Guanti in maglia spalmati in microschiuma di nitrile

Guanti (**mod. Workeasy**) con rivestimento in microschiuma di nitrile con una resistenza al taglio di livello B. Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità e palmo ad immersione per maggior destrezza e versabilità.

Conforme alla norma **ISO 21420 - EN 388:2016 +A1:2018 - 4X32B**.

Codice	€	Misura	Confezione paia
S106070006	◇	6	10
S106070007	◆	7	10
S106070008	◆	8	10
S106070009	◆	9	10
S106070010	◆	10	10
S106070011	◇	11	10

Guanti (**mod. Workeasy**) con rivestimento in microschiuma di nitrile con una resistenza al taglio di livello C. Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità e palmo ad immersione per maggior destrezza e versabilità.

Conforme alla norma **ISO 21420 - EN 388:2016 +A1:2018 - 4X32C**.

Codice	€	Misura	Confezione paia
S106100006	◇	6	10
S106100007	◆	7	10
S106100008	◆	8	10
S106100009	◆	9	10
S106100010	◆	10	10
S106100011	◇	11	10

EN 388



4X32B



EN 420



EN 388



4X32C



EN 420



Honeywell Guanti in maglia interamente spalmati in nitrile

Guanti (**mod. Polytril Top**) in maglia di poliammide nera **interamente spalmata in nitrile** nero per la massima destrezza, ottima impermeabilità e resistenza all'abrasione, per la manipolazione fine di oggetti bagnati per gocciolamento o **immersi in olio**, lunghezza totale 250 mm. Particolarmente indicati per l'industria edile, automobilistica e metallurgica.

Conforme alla norma **EN 388:2016 4121X**.

Codice	€	Misura	Confezione paia
S101450005	◆	7	10
S101450010	◆	8	10
S101450015	◆	9	10
S101450020	◆	10	10

EN 388



4121X



EN 420



Honeywell Guanti in maglia spalmati in nitrile

Guanti in poliammide leggera e senza cuciture con rivestimento in schiuma di nitrile **Rivestimento POLYTRIL™ 3/4 Nitrile**. Dorso ventilato per una maggiore traspirabilità, eccezionale resistenza all'abrasione e impermeabilità agli olii, colore nero.

Conforme alla norma **EN 388:2016 4131A**.

Codice	€	Misura	Confezione paia
S106150006	◇	6	12
S106150007	◆	7	12
S106150008	◆	8	12
S106150009	◆	9	12
S106150010	◆	10	12
S106150011	◇	11	12

EN 388



4131A



EN 420

