

**Honeywell** Guanti in maglia spalmati in nitrile con protezione agli impatti

Guanti in maglia **Rig Dog Light Eco NBR (mod. 23-32275N)** spalmati in nitrile con protezione agli impatti sul dorso, di colore nero con fodera in fibra di HPPE/fibra d'acciaio/poliestere RPET, con un primo strato di nitrile morbido sul palmo ed un secondo sempre sul palmo con finitura sabbata per una maggiore presa in presenza di olio, finezza 15 per un'eccellente destrezza e aderenza.

Particolarmente indicati per manipolazioni gravose, spostamento di scaffalature pesanti e trivellazioni in: edilizia civile e siderurgica, costruzione meccanica, fabbricazione, petrolchimico, marittimo, produzione, estrazione e raffinazione.

Conforme alla norma **EN 388:2016 4X42CP**.

Codice	€	Misura	Confezione paia
S106250006	◇	6	10
S106250007	◆	7	10
S106250008	◆	8	10
S106250009	◆	9	10
S106250010	◆	10	10
S106250011	◇	11	10

Guanti in maglia **Rig Dog Light NBR (mod. 23-32524N)** spalmati in nitrile con protezione agli impatti sul dorso, di colore verde con fodera in fibra di HPPE/fibra d'acciaio/poliestere RPET, con un primo strato di nitrile morbido sul palmo ed un secondo sempre sul palmo con finitura sabbata per una maggiore presa in presenza di olio, finezza 15 per un'eccellente destrezza e aderenza.

Particolarmente indicati per manipolazioni gravose, spostamento di scaffalature pesanti e trivellazioni in: edilizia civile e siderurgica, costruzione meccanica, fabbricazione, petrolchimico, marittimo, produzione, estrazione e raffinazione.

Conforme alla norma **EN 388:2016 4X42DP**.

Codice	€	Misura	Confezione paia
S106270006	◇	6	10
S106270007	◆	7	10
S106270008	◆	8	10
S106270009	◆	9	10
S106270010	◆	10	10
S106270011	◇	11	10

EN 388



4X42CP



EN 420



EN 388



4X42DP



EN 420

**uvex** Guanti in maglia spalmati in nitrile

Guanti (**mod. Unilite 6605**) in maglia di poliammide con spalmatura in schiuma di nitrile sul palmo e sulla punta delle dita, buona resistenza meccanica all'abrasione del tessuto in poliammide e del rivestimento, buona presa in ambienti asciutti e leggermente umidi, traspirante, buona sensibilità tattile fino alla punta delle dita, buona vestibilità, elevata flessibilità. Particolarmente indicati per: assemblaggi di precisione, montaggio di piccoli componenti, ispezioni, lavori di smistamento.

Conforme alla norma **EN 388:2016 4122X**.

Codice	€	Misura	Confezione paia
S105210007	◇	7	10
S105210008	◇	8	10
S105210009	◆	9	10
S105210010	◆	10	10
S105210011	◆	11	10

EN 388



4122X



EN 420



Guanti (**mod. Unilite 7710F**) in maglia di poliestere senza cuciture con spalmatura intera in nitrile con struttura grip, ottima presa in ambienti bagnati e oleosi, estremamente resistente all'abrasione per attività pesanti, **protezione contro il calore da contatto fino a 100°C (livello 1)**. Particolarmente indicati per: lavori di riparazione, montaggio, settore edile, industria metallurgica, artigianato, settore petrolifero e del gas.

Conforme alle norme **EN 388:2016 4121X** e **EN 407:2020 X1XXXX**.

Codice	€	Misura	Confezione paia
S105220007	◇	7	10
S105220008	◇	8	10
S105220009	◆	9	10
S105220010	◆	10	10
S105220011	◆	11	10

EN 388



4121X

EN 407



X1XXXX



EN 420

