



## uvex Guanti in maglia spalmati in microschiuma di nitrile

Guanti (**mod. Athletic Lite**) in maglia di poliammide ed elastan con spalmatura in microschiuma di nitrile sul palmo e sulla punta delle dita, **elevata traspirabilità grazie al rivestimento a pori aperti per una minore sudorazione**, vestibilità aderente ed ergonomica grazie al design slim-fit, ottima presa in ambienti asciutti e leggermente umidi. Particolarmente indicati per: assemblaggi di precisione, lavori di riparazione, ispezioni, lavori di smistamento.  
Conforme alla norma **EN 388:2016 4132X**.

| Codice     | € | Misura | Confezione<br>paia |
|------------|---|--------|--------------------|
| S105230007 | — | 7      | 10                 |
| S105230008 | — | 8      | 10                 |
| S105230009 | — | 9      | 10                 |
| S105230010 | — | 10     | 10                 |
| S105230011 | — | 11     | 10                 |

EN 388



4132X



EN 420



Guanti (**mod. Athletic B XP**) in maglia di poliammide, fibra di HPPE ed elastan con spalmatura in microschiuma di nitrile sul palmo e sulla punta delle dita, **elevata traspirabilità grazie al rivestimento a pori aperti per una minore sudorazione**, vestibilità aderente ed ergonomica grazie al design slim-fit, ottima presa in ambienti asciutti e leggermente umidi, **ulteriore rinforzo dell'incavo del pollice per una lunga durata**. Particolarmente indicati per: industria automobilistica, industria metallurgica, vetrerie, ispezioni, lavori di smistamento.  
Conforme alla norma **EN 388:2016 4X44B**.

| Codice     | € | Misura | Confezione<br>paia |
|------------|---|--------|--------------------|
| S105240007 | — | 7      | 10                 |
| S105240008 | — | 8      | 10                 |
| S105240009 | — | 9      | 10                 |
| S105240010 | — | 10     | 10                 |
| S105240011 | — | 11     | 10                 |

EN 388



4X44B



EN 420



## uvex Guanti in maglia spalmati in nitrile

Guanti (**mod. Unidur 6659 foam**) in maglia di poliammide, fibra di vetro e fibra di HPPE con spalmatura in schiuma di nitrile sul palmo e sulla punta delle dita, **elevata resistenza al taglio**, flessibilità elevata, comfort eccezionale, buona presa in ambienti asciutti e leggermente umidi, **eccezionale resistenza meccanica all'abrasione** del rivestimento in schiuma di nitrile per garantire una lunga durata. Particolarmente indicati per: industria automobilistica, montaggio, riparazione, lavorazione dei metalli.  
Conforme alla norma **EN 388:2016 4X44C**.

| Codice     | € | Misura | Confezione<br>paia |
|------------|---|--------|--------------------|
| S105260007 | — | 7      | 10                 |
| S105260008 | — | 8      | 10                 |
| S105260009 | — | 9      | 10                 |
| S105260010 | — | 10     | 10                 |
| S105260011 | — | 11     | 10                 |

EN 388



4X44C



EN 420



## Guanti in maglia spalmati in microschiuma di nitrile

Guanti (**mod. Maxiflex® Elite™**) con fodera in fibra di Spandex/nylon blu scura e con spalmatura in **microschiuma di nitrile blu scuro** sul palmo e sull'estremità delle dita per la massima destrezza e aderenza con tecnologia **ERGOTech®**, buona protezione dai rischi meccanici, buona resistenza agli oli, all'abrasione e allo strappo, digitazione diretta sui pannelli touchscreen delle macchine utensili e degli smartphone senza necessità di sfilare i guanti, massima traspirazione con tecnologia **AIRtech®**, eccezionale durata del rivestimento grazie alla tecnologia **DURAtch®**, finitura a microcoppa **GRIPtech®** per ottimizzare la presa e ridurre l'affaticamento della mano aumentando la sicurezza, lunghezza totale 230 mm (misura 10), dermatologicamente testati e sottoposti al lavaggio prima dell'imballaggio. Non contiene silicone  
Conforme alla norma **EN 388:2016 4121A**.

| Codice     | € | Misura | Confezione<br>paia |
|------------|---|--------|--------------------|
| S105250007 | — | 7      | 12                 |
| S105250008 | — | 8      | 12                 |
| S105250009 | — | 9      | 12                 |
| S105250010 | — | 10     | 12                 |
| S105250011 | — | 11     | 12                 |

EN 388



4121A



EN 420

