

**Honeywell** Guanti dielettrici classe 00

Guanti isolanti in gomma naturale, senza silicone di classe 00, tensione massima di lavoro in CA **500V**, tensione massima di lavoro in CC **750V**, protezione contro gli archi elettrici **CLASSE 1**.

I guanti sono resistenti ad acidi, ozono e basse temperature **classe A, Z, C**. Lunghezza **360 mm**, colore rosso, protezione arco elettrico **APC 1/Class 1: 4 Ka/30cm**, DPI di categoria III.

Tutti i guanti isolanti messi in servizio devo essere testati ogni 6 mesi, per i guanti di categoria 00 è considerata sufficiente la **verifica pneumatica che consiste nel gonfiaggio del guanto per rilevare eventuali fori, un controllo visivo mentre il guanto è gonfio**.

Conformi alla norma **EN 60903, EN 388** e agli standard **IEC 60903** e **IEC 61482-1-2**.

CE
EN 420

Codice	€	Misura	Confezione paia
S106350007	—	7	1
S106350008	—	8	1
S106350009	—	9	1
S106350010	—	10	1
S106350011	—	11	1

Honeywell Guanti dielettrici classe 0

Guanti isolanti in gomma naturale, senza silicone di classe 0, tensione massima di lavoro in CA **1000V**, tensione massima di lavoro in CC **1500V**, protezione contro gli archi elettrici **CLASSE 1**.

I guanti sono resistenti ad acidi, ozono e basse temperature **classe A, Z, C**. Lunghezza **360 mm**, colore rosso, protezione arco elettrico **APC 1/Class 1: 4 Ka/30cm**, DPI di categoria III.

Tutti i guanti isolanti messi in servizio devono essere testati ogni 6 mesi, per i guanti di categoria 0 è considerata sufficiente la **verifica pneumatica che consiste nel gonfiaggio del guanto per rilevare eventuali fori, un controllo visivo mentre il guanto è gonfio**.

Conformi alla norma **EN 60903, EN 388** e agli standard **IEC 60903** e **IEC 61482-1-2**.

CE
EN 420

Codice	€	Misura	Confezione paia
S106370007	—	7	1
S106370008	—	8	1
S106370009	—	9	1
S106370010	—	10	1
S106370011	—	11	1

Honeywell Guanti in cotone con palmo rivestito in nitrile giallo

Guanti (**mod. Superlite Plus**) tagliati e cuciti con cotone interlock, palmo rivestito in nitrile giallo, polsino lavorato a maglia, dorso ventilato, per manipolazioni pesanti di oggetti abrasivi in presenza di oli, grassi e sottoprodotti degli idrocarburi, lunghezza 250 mm.

Conforme alla norma **EN 388:2016 3111X**.

EN 388



3111X



EN 420



Codice	€	Misura	Confezione paia
S103350005	—	9	12
S103350010	—	10	12

Honeywell Guanti in cotone interamente rivestiti in nitrile giallo

Guanti (**mod. Superlite Plus**) tagliati e cuciti con cotone interlock, interamente rivestiti in nitrile giallo, polsino lavorato a maglia, per manipolazioni pesanti di oggetti abrasivi in presenza di oli, grassi e sottoprodotti degli idrocarburi, lunghezza 250 mm.

Conforme alla norma **EN 388:2016 3111X**.

EN 388



3111X



EN 420



Codice	€	Misura	Confezione paia
S103300005	—	9	12
S103300010	—	10	12