



Protezione occhi • Protezione vie respiratorie • Protezione udito • Protezione testa • Protezione anticaduta

uvex Guanti in maglia spalmati in microschiuma di nitrile

Guanti (**mod. Athletic D5 XP**) in maglia di poliammide/elastan, acciaio e fibra di HPPE con spalmatura in microschiuma di nitrile sul palmo e sulla punta delle dita, **elevata resistenza al taglio**, flessibilità elevata, ottima sensibilità tattile sulla punta delle dita, ottima presa in ambienti asciutti e leggermente umidi, eccezionale resistenza meccanica, **rinforzo aggiuntivo dell'area tra il pollice e l'indice**. Particolarmente indicati per: industria automobilistica, industria metallurgica, industria del vetro, lavorazione dei metalli. Conforme alla norma **EN 388:2016 4X43D**.

EN 388



4X43D



EN 420



Codice	€	Misura	Confezione paia
S105270007	—	7	10
S105270008	—	8	10
S105270009	—	9	10
S105270010	—	10	10
S105270011	—	11	10



Guanti in cotone interamente rivestiti in nitrile blu

Guanti (**mod. NI175**) interamente rivestiti in nitrile blu, polsino di sicurezza in tela lunghezza 6 cm, fodera in jersey di cotone 100%, dorso protetto, bassa sensibilità al calore, per manipolazioni uso intensivo in ambienti sporchi, umidi, grassi e untuosi. Conforme alla norma **EN 388:2016 3111X**.

EN 388



3111X



EN 420



Codice	€	Misura	Confezione paia
S105710009	—	9	12
S105710010	—	10	12



Guanti in cotone rivestiti 3/4 in nitrile blu

Guanti (**mod. NI170**) con rivestimento 3/4 in nitrile blu, polsino di sicurezza in tela lunghezza 6 cm, fodera in jersey di cotone 100%, dorso aerato, bassa sensibilità al calore, per manipolazioni uso intensivo in ambienti sporchi, umidi, grassi e untuosi. Conforme alla norma **EN 388: 2016-3111X**.

EN 388



3111X



EN 420



Codice	€	Misura	Confezione paia
S103510010	—	10	12

Honeywell Manicotti kevlar antitaglio e anticalore

Manicotto in Kevlar di colore giallo con foro per pollice, indicato per la manipolazione di pezzi taglienti e/o caldi, nelle operazioni di finitura dell'industria in genere. Lunghezza totale 45 cm, spessore 1,8 mm. Conforme alla norma **EN 388:2016 1X32C** e **EN 407:2004 X1XXXX**.

EN 388



1X32C

EN 407



X1XXXX



EN 420



Codice	€	Misura	Confezione paia
S106300005	—	unica	6

Honeywell Manicotti kevlar antitaglio e anticalore

Manicotto in Kevlar di colore giallo lunghezza fino al polso senza foro per il pollice, indicato per la manipolazione di pezzi taglienti e/o caldi, nelle operazioni di finitura dell'industria in genere. Lunghezza totale 45 cm, spessore 1,8 mm. Conforme alla norma **EN 388:2016 1X32C** e **EN 407:2004 X1XXXX**.

EN 388



1X32C

EN 407



X1XXXX



EN 420



Codice	€	Misura	Confezione paia
S106320005	—	unica	6

PROTEZIONE MANI