



uvex Guanti per protezione chimica in nitrile

Guanti per protezione chimica (mod. **Profastrong NF33**) in nitrile senza supporto, interno floccato, palmo con struttura grip, colore verde, spessore 0,38 mm, lunghezza totale 330 mm. **Testati per la protezione contro i virus e certificati per il contatto con alimenti.** Per la manipolazione di oli, grassi, acidi, solventi e alcali. Particolarmente indicati per: industria automobilistica, industria chimica, industria tipografica, ambienti di laboratori e industria alimentare. Conforme alle norme **EN 388:2016 4101X**, **EN 374-1:2016 Tipo A AJKL0T**, **EN 374-5:2016 VIRUS** e **contatto alimentare**.

Codice	€	Misura	Confezione paia
S101110007	— ◆	7	12
S101110008	— ◆	8	12
S101110009	— ◆	9	12
S101110010	— ◆	10	12



Guanti per protezione chimica in nitrile

Guanti per protezione chimica (mod. **MaxiChem**) con tecnologia innovativa a triplo strato **TRItect** e spessore sul palmo di **0,9 mm**, fodera in nylon e spandex, spalmatura intera in microschiuma di nitrile, tecnologia **ERGotech** per la massima destrezza e aderenza, buona resistenza agli oli e all'abrasione. Tecnologia **LIQUItect** per un'azione idrorepellente e resistenza superiore agli oli, finitura a microcoppa **GRIPtech** per ottimizzare la presa e ridurre l'affaticamento della mano aumentando la sicurezza, lunghezza totale 350 mm. Conforme alle norme **EN 388:2016 4111A**, **EN 374-1:2016 Tipo A JKLMNO** e **EN 374-5:2016**.

Codice	€	Misura	Confezione paia
S105760007	— ◆	7	12
S105760008	— ◆	8	12
S105760009	— ◆	9	12
S105760010	— ◆	10	12
S105760011	— ◆	11	12



Guanti per protezione chimica in neoprene

Guanti per protezione chimica (mod. **Powercoat 950-20 Neofit**) in neoprene senza supporto, buone proprietà chimiche ed eccellenti caratteristiche meccaniche (abrasione), interno floccato in cotone, finitura antiscivolo a diamante, spessore 0,60 mm, lunghezza totale 330 mm. Per la manipolazione di solventi e acidi. Conforme alle norme **EN 388 2110X**, **EN 374-1:2016 Tipo A AKLMNOPT** e **EN 374-5:2016**.

Codice	€	Misura	Confezione paia
S101200005	— ◆	7	10
S101200010	— ◆	8	10
S101200015	— ◆	9	10
S101200020	— ◆	10	10



Guanti in maglia spalmati in microschiuma di nitrile

Guanti (mod. **Maxiflex Cut**) con fodera in fibra di Spandex/UHMWPE-vetro-nylon verde e con spalmatura in **microschiuma di nitrile nero** sul palmo e sull'estremità delle dita per a massima destrezza e aderenza con tecnologia **ERGotech**, buona protezione dai rischi meccanici, buona resistenza agli oli, all'abrasione e allo strappo, digitazione diretta sui pannelli touchscreen delle macchine utensili e degli smartphone senza necessità di sfilare i guanti. Tecnologia **AD-APT** per il rilascio di agenti rinfrescanti, **CUTtech** con filati e fibre innovative ad alto rendimento per garantire la protezione al taglio, massima traspirazione con tecnologia **AIRtech**, eccezionale durata del rivestimento grazie alla tecnologia **DURAtect**, finitura a microcoppa **GRIPtech** per ottimizzare la presa e ridurre l'affaticamento della mano aumentando la sicurezza, lunghezza totale 245 mm (misura 10), dermatologicamente testati e sottoposti al lavaggio prima dell'imballaggio. Conforme alla norma **EN 388:2016 4331B**.

Codice	€	Misura	Confezione paia
S105500007	— ◆	7	12
S105500008	— ◆	8	12
S105500009	— ◆	9	12
S105500010	— ◆	10	12
S105500011	— ◆	11	12

