

**3M****PIP**
GLOBAL SAFETY

Protezione piedi • Protezione corpo • Abbigliamento alta visibilità • Protezione mani •

3M**Facciale filtrante con protezione FFP1 NR D**

Facciale filtrante monouso **serie Aura™ 9300 Comfort** con protezione **FFP1 NR D**, design innovativo a 3 lembi per un'ampia adattabilità, superamento del test opzionale di resistenza all'intasamento con polvere di dolomite. **Pieghevole e imbustato singolarmente** per garantire la massima igiene, grande adattabilità per il massimo comfort nei movimenti più disparati (nella versione con valvola Cool Flow™ riduzione dell'accumulo di calore nel facciale per minimizzare l'appannamento degli occhiali). Non contiene componenti realizzati in lattice di gomma naturale e PVC.

Livello massimo di utilizzo: può essere utilizzato in ambienti contenenti aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni fino a **4 x TLV** (conforme alla norma EN 149:2001+A1:2009).

Impiego: smerigliatura e taglio di metalli non pesanti, asportazione di ossidazioni e ruggini, intonacatura e demolizioni, agricoltura e allevamento del bestiame.

S20420 - modello **9310+** in versione **senza valvola di espirazione**.

S20425 - modello **9312+** in versione **con valvola di espirazione Cool Flow™**.

Finale Codice	S20420 €	Pz.	S20425 €	Pz.	Taglia
0005	---	20	---	10	M/L

**3M****Facciale filtrante con protezione FFP2 NR D**

Facciale filtrante monouso **serie Aura™ 9300 Comfort** con protezione **FFP2 NR D**, design innovativo a 3 lembi per un'ampia adattabilità, superamento del test opzionale di resistenza all'intasamento con polvere di dolomite. **Pieghevole e imbustato singolarmente** per garantire la massima igiene, grande adattabilità per il massimo comfort nei movimenti più disparati (nella versione con valvola Cool Flow™ riduzione dell'accumulo di calore nel facciale per minimizzare l'appannamento degli occhiali). Non contiene componenti realizzati in lattice di gomma naturale e PVC.

Livello massimo di utilizzo: può essere utilizzato in ambienti contenenti aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni fino a **12 x TLV** (conforme alla norma EN 149:2001+A1:2009).

Impiego: smerigliatura e taglio di metalli, resine, cemento, legno, calcestruzzo, schiume e materiali isolanti, saldatura, rimozione rifiuti, agricoltura, industria farmaceutica, lavorazioni gomma e carta, lavorazioni in cava.

S20430 - modello **9320+** in versione **senza valvola di espirazione**.

S20435 - modello **9322+** in versione **con valvola di espirazione Cool Flow™**.

Finale Codice	S20430 €	Pz.	S20435 €	Pz.	Taglia
0005	---	20	---	10	M/L

**3M****Facciale filtrante con protezione FFP3 NR D**

Facciale filtrante monouso **serie Aura™ 9300 Comfort** con protezione **FFP3 NR D**, design innovativo a 3 lembi per un'ampia adattabilità, superamento del test opzionale di resistenza all'intasamento con polvere di dolomite.

Pieghevole e imbustato singolarmente per garantire la massima igiene, grande adattabilità per il massimo comfort nei movimenti più disparati (nella versione con valvola Cool Flow™ riduzione dell'accumulo di calore nel facciale per minimizzare l'appannamento degli occhiali). Non contiene componenti realizzati in lattice di gomma naturale e PVC.

Livello massimo di utilizzo: può essere utilizzato in ambienti contenenti aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni fino a **50 x TLV** (conforme alla norma EN 149:2001+A1:2009).

Impiego: verniciatura base acqua e polvere, smerigliatura e taglio di acciaio inossidabile, resine, cemento, legno, calcestruzzo, schiume e materiali isolanti, manipolazione amianto, saldatura, rimozione rifiuti, agricoltura, industria farmaceutica, lavorazioni gomma e carta, lavorazioni in cava.

S20440 - modello **9330+** in versione **senza valvola di espirazione**.

S20445 - modello **9332+** in versione **con valvola di espirazione Cool Flow™**.

Finale Codice	S20440 €	Pz.	S20445 €	Pz.	Taglia
0005	---	20	---	10	M/L

**3M****Facciale filtrante con protezione FFP1 NR D OV**

Facciale filtrante monouso **serie 9000** con protezione **FFP1 NR D OV** con carboni attivi, struttura a conchiglia per resistere all'usura e al collasso (nella versione con valvola Cool Flow™ riduzione dell'accumulo di calore nel facciale per minimizzare l'appannamento degli occhiali), superamento del test opzionale di resistenza all'intasamento con polvere di dolomite. Non contiene componenti realizzati in lattice di gomma naturale e PVC.

Livello massimo di utilizzo: può essere utilizzato in ambienti contenenti aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni fino a **4 x TLV** (conforme alla norma EN 149:2001+A1:2009).

Impiego: edilizia, laboratori, gestione rifiuti, pulizie, presenza di polveri a bassa tossicità (carbonato di calcio, fibre tessili, fibre di cotone, sabbia). Il facciale filtrante è inoltre idoneo in caso di esposizione a **livelli di gas e vapori organici al di sotto del TLV**, alleviando il fastidio degli odori da essi generati.

S20450 - modello **9913** in versione **senza valvola di espirazione**.

S20455 - modello **9914** in versione **con valvola di espirazione Cool Flow™**.

Finale Codice	S20450 €	Pz.	S20455 €	Pz.	Taglia
0005	---	20	---	10	M/L

