



## uvex Facciale filtrante con protezione FFP2 R D

Facciale filtrante monouso **serie silv-Air High-Performance** modello **7232** con protezione **FFP2 R D**, fissaggio della bardatura a quattro punti per un posizionamento del respiratore, superamento del test opzionale di resistenza all'intasamento con polvere di dolomite, resistente e di lunga durata **per consentire l'utilizzo su più turni di lavoro**, sistema **climazone High-Performance con tre camere** per una temperatura interna al respiratore fresca e gradevole, morbido labbro di tenuta sull'intero perimetro per un comfort ottimale, clip nasale flessibile e regolabile, due filtri extra con valvole di ispirazione per una minore resistenza di respirazione e un miglior ricambio d'aria, con valvola di espirazione con apertura a 360° per la riduzione della resistenza respiratoria, nonché del calore e dell'umidità sotto il facciale.

**Livello massimo di utilizzo:** può essere utilizzato in ambienti contenenti aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni fino a **10 x TLV** (conforme alla norma EN 149:2001+A1:2009).

**Impiego:** lavorazione del legno, lavorazioni con cemento e intonacatura, demolizioni di muratura, manipolazione fibra di vetro e fibra minerale, levigatura e fresatura dei metalli, smaltimento dei rifiuti, pollini e peli di animali.



| Codice     | €   | Pz. | Taglia |
|------------|-----|-----|--------|
| S202790005 | --- | 3   | unica  |

## uvex Facciale filtrante con protezione FFP3 R D

Facciale filtrante monouso **serie silv-Air High-Performance** modello **7330** con protezione **FFP3 R D**, fissaggio della bardatura a quattro punti per un posizionamento del respiratore, superamento del test opzionale di resistenza all'intasamento con polvere di dolomite, resistente e di lunga durata **per consentire l'utilizzo su più turni di lavoro**, sistema **climazone High-Performance con tre camere** per una temperatura interna al respiratore fresca e gradevole, morbido labbro di tenuta sull'intero perimetro per un comfort ottimale, clip nasale flessibile e regolabile, due filtri extra con valvole di ispirazione per una minore resistenza di respirazione e un miglior ricambio d'aria, con valvola di espirazione con apertura a 360° per la riduzione della resistenza respiratoria, nonché del calore e dell'umidità sotto il facciale.

**Livello massimo di utilizzo:** può essere utilizzato in ambienti contenenti aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni fino a **30 x TLV** (conforme alla norma EN 149:2001+A1:2009).

**Impiego:** lavorazione di legno duro, lavorazioni con cemento, lavorazioni con amianto a bassa esposizione, saldatura di leghe di alluminio e acciaio inox, lavorazioni di acciaio altolegati e acciaio inox, smaltimento di rifiuti sanitari e polveri contaminate da sostanze radioattive, manipolazione di spore micotiche, protezione da batteri e virus.



| Codice     | €   | Pz. | Taglia |
|------------|-----|-----|--------|
| S202800005 | --- | 3   | unica  |

## uvex Facciale filtrante con protezione FFP1 NR D

Facciale filtrante monouso **serie silv-Air c** con protezione **FFP1 NR D**, design a conchiglia con stringinaso e doppi elastici, superamento del test opzionale di resistenza all'intasamento con polvere di dolomite, **pieghevole e imbustato singolarmente** per garantire la massima igiene, fascia continua e clip nasale flessibile e regolabile, comodo labbro di tenuta nella zona nasale per un'aderenza sicura (anche in versione con valvola di espirazione con apertura a 360° per la riduzione della resistenza respiratoria, nonché del calore e dell'umidità sotto il facciale).

**Livello massimo di utilizzo:** può essere utilizzato in ambienti contenenti aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni fino a **4 x TLV** (conforme alla norma EN 149:2001+A1:2009).

**Impiego:** polveri atossiche e non fibrogene, carbonato di calcio, intonacatura e demolizioni, industria alimentare, cave, cementifici, manipolazione di fieno, cereali e farine.

**S20281** - modello **3100** in versione **senza valvola di espirazione**.

**S20282** - modello **3110** in versione **con valvola di espirazione**.

| Finale Codice | S20281 | Pz. | S20282 | Pz. | Taglia |
|---------------|--------|-----|--------|-----|--------|
| 0005          | ---    | 30  | ---    | 15  | unica  |



## uvex Facciale filtrante con protezione FFP2 NR D

Facciale filtrante monouso **serie silv-Air c** con protezione **FFP2 NR D**, design a conchiglia con stringinaso e doppi elastici, superamento del test opzionale di resistenza all'intasamento con polvere di dolomite, **pieghevole e imbustato singolarmente** per garantire la massima igiene, fascia continua e clip nasale flessibile e regolabile, comodo labbro di tenuta nella zona nasale per un'aderenza sicura (anche in versione con valvola di espirazione con apertura a 360° per la riduzione della resistenza respiratoria, nonché del calore e dell'umidità sotto il facciale).

**Livello massimo di utilizzo:** può essere utilizzato in ambienti contenenti aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni fino a **10 x TLV** (conforme alla norma EN 149:2001+A1:2009).

**Impiego:** lavorazione del legno, lavorazioni con cemento e intonacatura, demolizioni di muratura, manipolazione fibra di vetro e fibra minerale, levigatura e fresatura dei metalli, smaltimento dei rifiuti, pollini e peli di animali.

**S20283** - modello **3200** in versione **senza valvola di espirazione**.

**S20284** - modello **3210** in versione **con valvola di espirazione**.

| Finale Codice | S20283 | Pz. | S20284 | Pz. | Taglia |
|---------------|--------|-----|--------|-----|--------|
| 0005          | ---    | 30  | ---    | 15  | unica  |

