



uvex Facciale filtrante con protezione FFP3 NR D

Facciale filtrante monouso **serie silv-Air c** modello **3310** con protezione **FFP3 NR D**, design a conchiglia con stringinaso e doppi elastici, superamento del test opzionale di resistenza all'intasamento con polvere di dolomite, **pieghevole e imbustato singolarmente**, fascia continua e clip nasale flessibile e regolabile, comodo labbro di tenuta nella zona nasale per un'aderenza sicura, con valvola di espirazione con apertura a 360° per la riduzione della resistenza respiratoria, nonché del calore e dell'umidità sotto il facciale.

Livello massimo di utilizzo: può essere utilizzato in ambienti contenenti aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni fino a **30 x TLV** (conforme alla norma EN 149:2001+A1:2009).

Impiego: lavorazione di legno duro, lavorazioni con cemento, lavorazioni con amianto a bassa esposizione, saldatura di leghe di alluminio e acciaio inox, lavorazioni di acciaio altolegati e acciaio inox, smaltimento di rifiuti sanitari e polveri contaminate da sostanze radioattive, manipolazione di spore micotiche, protezione da batteri e virus.



Codice	€	Pz.	Taglia
S202850005	15	15	unica

uvex Facciale filtrante con protezione FFP2 NR D

Facciale filtrante monouso **serie silv-Air c** modello **3220** con protezione **FFP2 NR D**, design a conchiglia con stringinaso e doppi elastici, superamento del test opzionale di resistenza all'intasamento con polvere di dolomite, **pieghevole e imbustato singolarmente** per garantire la massima igiene, fascia continua e clip nasale flessibile e regolabile, comodo labbro di tenuta nella zona nasale per un'aderenza sicura, con valvola di espirazione con apertura a 360° per la riduzione della resistenza respiratoria, nonché del calore e dell'umidità sotto il facciale.

Livello massimo di utilizzo: può essere utilizzato in ambienti contenenti aerosol solidi e/o liquidi in concentrazioni fino a **10 x TLV** (conforme alla norma EN 149:2001+A1:2009).

Impiego: lavorazione del legno, lavorazioni con cemento e intonacatura, demolizioni di muratura, manipolazione fibra di vetro e fibra minerale, levigatura e fresatura dei metalli, smaltimento dei rifiuti, pollini e peli di animali. Il facciale filtrante è inoltre idoneo in caso di esposizione a **livelli di gas e vapori organici al di sotto del TLV**, alleviando il fastidio degli odori da essi generati.



Codice	€	Pz.	Taglia
S202860005	15	15	unica



Semimaschere senza manutenzione

Semimaschera senza manutenzione **serie 4000+** con filtri integrati non sostituibili, disponibili in quattro versioni per diversi gradi di protezione, struttura compatta per non limitare il campo visivo, materiale morbido e ipoallergenico, elastici regolabili facilmente e rapidamente, confezione richiudibile per la conservazione senza degrado della parte filtrante, valvola di espirazione maggiorata. Conforme alla norma **EN 405:2001+A1:2009**.

Livello massimo di utilizzo in conformità ai fattori APF italiani:

può essere utilizzata per la **protezione antiparticolato** in ambienti con concentrazioni fino a **30 x TLV** (tranne modello 4251+ fino a 10 x TLV) e per la **protezione da gas e vapori** con concentrazioni fino a **30 x TLV**.

S204900005 - modello **4251+** per la protezione contro vapori organici e polveri

S204900010 - modello **4255+** per la protezione contro vapori organici e polveri

S204900015 - modello **4277+** per la protezione contro vapori organici, vapori inorganici

+ gas acidi e polveri

S204900020 - modello **4279+** per la protezione contro vapori organici, vapori inorganici

+ gas acidi, ammoniaca e polveri



Codice	€	Protezione	Fig.
S204900005	15	FFA1P2 R D	A
S204900010	15	FFA2P3 R D	B
S204900015	15	FFABE1P3 R D	C
S204900020	15	FFABE1P3 R D	D

