



Protezione occhi • **Protezione vie respiratorie** • Protezione udito • Protezione testa • Protezione anticaduta



Filtri in plastica RD 40 per maschere pieno facciale

Filtro in plastica con raccordo RD 40 per maschere pieno facciale monofiltro cod. S20188, bassa resistenza respiratoria, coperchio di sicurezza per uno stoccaggio sicuro. Conformi alle norme **EN 14387:2004+A1:2008** (filtri antigas e filtri combinati) e **EN 143:2000** (filtri antipolvere).



Codice	€	Protezione	Fig.	Protezione da
S201950005	---	A2 P3	A	gas/vapori organici con punto di ebollizione > 65 °C (classe 2) + polveri e fumi
S201950015	---	A2B2E2K2 P3	B	gas/vapori organici con punto di ebollizione > 65 °C (classe 2), gas inorganici, gas acidi e ammoniaca + polveri e fumi
S201950020	---	P3	C	polveri e fumi



Semimaschere per filtri a baionetta

Semimaschera **serie 6000** per filtri con raccordo a baionetta.

Caratteristiche:

- leggero materiale elastomerico per un comfort durevole anche per lunghi periodi di lavoro
- calotta nucale con elastici regolabili rapidamente
- taglia M modello **6200** grigio - taglia L modello **6300** grigio scuro
- ampio campo visivo e massima compatibilità con altri DPI
- sistema di aggancio filtri a baionetta con "click" di sicurezza udibile
- peso distribuito per il miglior comfort e la massima stabilità
- **fornita senza filtri, vedi cod. S20515, S20520 e S20525.**

Campi di impiego:

- industria generale e petrolchimica
- manutenzioni industriali
- industrie chimiche e farmaceutiche
- estrazione mineraria
- saldatura e carpenteria

Conforme alla norma **EN 140:1998**.



Codice	€	Taglia	Colore
S205000005	---	M	grigio

Codice	€	Taglia	Colore
S205000010	---	L	grigio scuro



Maschere a pieno facciale per filtri a baionetta

Maschera a pieno facciale serie **6000** per filtri con raccordo a baionetta.

Caratteristiche:

- eccellente campo visivo senza ingombri
- posizione arretrata dei filtri
- schermo in policarbonato resistente a graffi ed urti secondo la norma EN166:2001 marcatura B
- bardatura a 4 cinghie con ottima bilanciatura, facile da indossare e togliere
- regolazione rapida della bardatura
- taglia M modello **6800** grigio - taglia L modello **6900** grigio scuro
- morbido facciale in materiale elastomerico ipoallergenico
- valvola di espirazione **Cool Flow™** per un minor accumulo di calore e di sudore; l'aria espirata fuoriesce verso il basso
- sistema di aggancio filtri a baionetta con "click" di sicurezza udibile
- **deve essere utilizzata quando la concentrazione di sostanza tossica nel luogo di lavoro sia talmente elevata da non consentire l'utilizzo di una semimaschera**
- **fornita senza filtri, vedi cod. S20515, S20520 e S20525.**

Campi di impiego:

- laboratori e industria farmaceutica: esposizione ad aerosol contenenti batteri o virus, manipolazione di polveri pericolose per la pelle e gli occhi
- oil e gas: manipolazione di sostanze chimiche e attività di campionamento
- industria meccanica e settore automotive: applicazione di vernici e solventi che presentano rischi per pelle e occhi
- industria chimica: produzione di vernici, solventi e prodotti a rischio elevato.

Conforme alla norma **EN 136:1998 (classe 1)**.

Codice	€	Taglia	Colore
S205100005	---	M	grigio

Codice	€	Taglia	Colore
S205100010	---	L	grigio scuro



PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE