


3M
PELTOR
Cuffie antirumore

Cuffie antirumore (**mod. Optime™ I**), design con profilo basso per permetterne l'abbinamento con altri dispositivi di protezione, colore giallo per una maggiore visibilità, ampio spazio all'interno delle coppe per consentire la riduzione di umidità e dell'accumulo di calore, cuscinetti imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma.

Settori d'impiego: officine, stabilimenti di lavorazione lamiera, industria farmaceutica e tipografica. Disponibili nella versione temporale e con attacchi per elmetto S25290.

Conformi alle norme **EN 352-1** (temporale) e **EN 352-3** (per elmetto).

Codice	€	Valore di attenuazione SNR (dB)	Valori di attenuazione H/M/L (dB)	Tipologia	Fig.
S252700005	---	27	32/25/15	temporale	A
S252700010	---	26	32/25/15	per elmetto	B


3M
PELTOR
Cuffie antirumore

Cuffie antirumore (**mod. Optime™ II**), design con profilo basso per permetterne l'abbinamento con altri dispositivi di protezione, ampio spazio all'interno delle coppe per consentire la riduzione di umidità e dell'accumulo di calore, ottimo comfort anche dopo lunghi periodi di utilizzo.

Settori d'impiego: cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi di lavoro ad alto rischio.

Disponibili nella versione temporale e con attacchi per elmetto S25290.

Conformi alle norme **EN 352-1** (temporale) e **EN 352-3** (per elmetto).

Codice	€	Valore di attenuazione SNR (dB)	Valori di attenuazione H/M/L (dB)	Tipologia	Fig.
S252750005	---	31	34/29/20	temporale	A
S252750010	---	31	34/28/19	per elmetto	B


3M
PELTOR
Cuffie antirumore

Cuffie antirumore (**mod. Optime™ III**), design con profilo basso per permetterne l'abbinamento con altri dispositivi di protezione, tecnologia a doppio involucro per ridurre l'effetto risonanza, il collegamento acustico fra i due involucri produce la massima attenuazione nella banda delle basse frequenze, ampio spazio all'interno delle coppe per consentire la riduzione di umidità e dell'accumulo di calore, ottimo comfort anche dopo lunghi periodi di utilizzo.

Settori d'impiego: cantieri stradali, aeroporti o altri luoghi di lavoro ad alto rischio.

Disponibili nella versione temporale e con attacchi per elmetto S25290.

Conformi alle norme **EN 352-1** (temporale) e **EN 352-3** (per elmetto).

Codice	€	Valore di attenuazione SNR (dB)	Valori di attenuazione H/M/L (dB)	Tipologia	Fig.
S252800005	---	34	40/32/23	temporale	A
S252800010	---	33	40/32/22	per elmetto	B



Martello perforatore GBH 18V-36 CF - SDS max
Cod. R056780005


UTENSILI ELETTRICI E MACCHINE ► CAPITOLO 7

Scopri tutta la gamma
a partire da pag. 1324