

**Cintura di posizionamento**

Cintura di posizionamento (**mod. Titan**) in poliammide, completamente regolabile e adattabile a tutte le taglie, fibbia di regolazione, leggera con 2 anelli a D laterali in acciaio inossidabile per cordino di posizionamento.

Conforme alla norma **EN 358**.

La sola cintura non costituisce un dispositivo anticaduta.

Codice	€	Taglia	Peso (Kg)
S550080005		unica	0,42

**Cintura di posizionamento**

Cintura di posizionamento (**mod. EX120**) in schiuma XPE con schienale termoformato, cinghie in poliestere, fibbia di regolazione, 2 anelli a D laterali in acciaio per cordino di posizionamento.

Conforme alla norma **EN 358**.

La sola cintura non costituisce un dispositivo anticaduta.

Codice	€	Taglia	Peso (Kg)
S550090005		unica	0,4

**Cordini di posizionamento**

Cordino regolabile di posizionamento (**mod. Titan**), in poliammide $\varnothing$ 12 mm, completo di moschettone in lega leggera Twist-Lock con apertura da 21 mm.

Conforme alle norme **EN 358, EN 362**.

Codice	€	Lunghezza (m)	N° moschettoni	N° asole	Fig.
S550140005		2	1	1	A
S550140010		2	2	-	B

**Cordino di posizionamento**

Cordino regolabile di posizionamento (**mod. EX021**), in poliammide $\varnothing$ 12 mm, con guaina di protezione sulle cuciture delle asole.

Conforme alla norma **EN 358**.

Codice	€	Lunghezza (m)
S550150005		1,1+2

**Cordino di trattenuta**

Cordino di trattenuta in poliammide $\varnothing$ 12 mm, senza connettori e senza assorbitore, occhielli terminali con elemento protettivo in plastica.

Conforme alla norma **EN 354**.

Codice	€	Lunghezza (m)	N° terminali
S551350005		1,5	2

**Cordini di trattenuta**

Cordino di trattenuta in poliammide $\varnothing$ 10,5 mm, senza connettori e senza assorbitore, occhielli terminali con elemento protettivo in plastica.

Conforme alla norma **EN 354**.

Codice	€	Lunghezza (m)	N° terminali	Fig.
S551360005		1	2	A
S551360010		1,5	3	B

