

**Anticaduta a cordino con assorbitore di energia**

Anticaduta a cordino con assorbitore di energia (**mod. Kernmantel**), testato su spigolo, fune Ø 11 mm, con 2 moschettoni in acciaio a ghiera.

Conforme alla norma **EN 355, EN 362**.

Codice	€	Lunghezza (m)
S551440005	— ♦	1,5

**Anticaduta a cordino con assorbitore di energia**

Anticaduta a cordino con assorbitore di energia (**mod. Kernmantel**), testato su spigolo, fune Ø 11 mm, con un moschettone in acciaio a ghiera Twist-Lock e un gancio per ponteggio a grande apertura 55 mm.

Conforme alla norma **EN 355, EN 362**.

Codice	€	Lunghezza (m)
S551580005	— ♦	1

**Anticaduta a cinghia con assorbitore di energia**

Anticaduta a nastro con assorbitore di energia (**serie H100**), nastro in poliestere, testato a 140 kg, con un moschettone in acciaio a ghiera e un gancio per ponteggio a grande apertura 55 mm.

Conforme alle norme **EN 355, EN 362**.

Codice	€	Lunghezza (m)
S551460005	— ♦	1,8

**Anticaduta a cinghia con assorbitore di energia**

Anticaduta a nastro con assorbitore di energia (**serie H100**), nastro in poliestere, testato a 140 kg, con un moschettone in acciaio a ghiera e due ganci per ponteggio a grande apertura 55 mm.

Conforme alle norme **EN 355, EN 362**.

Codice	€	Lunghezza (m)
S551470005	— ♦	1,8

**Anticaduta a cinghia con assorbitore di energia**

Anticaduta a cinghia con assorbitore di energia, cinghia in poliestere, testato a 140 kg, con un moschettone in acciaio a chiusura automatica e un gancio per ponteggio a grande apertura 51 mm.

Conforme alle norme **EN 355, EN 362**.

Codice	€	Lunghezza (m)
S551480005	— ♦	2

**Anticaduta a cinghia con assorbitore di energia**

Anticaduta a cinghia con assorbitore di energia, cinghia in poliestere, testato a 140 kg, con un moschettone in acciaio a ghiera e due ganci per ponteggio a grande apertura 51 mm.

Conforme alle norme **EN 355, EN 362**.

Codice	€	Lunghezza (m)
S551490005	— ♦	2

