



Dispositivo anticaduta retrattile

Dispositivo anticaduta retrattile (**mod. Microbloc AN106**) con assorbitore d'energia integrato e carter in poliammide con elevata resistenza agli urti, 2 tornichetti con indicatore di caduta, meccanismo di richiamo automatico, nastro 19,5 mm, con un moschettone in acciaio con chiusura automatica e un connettore in acciaio con apertura da 51 mm, testato a 140 kg, utilizzabile anche in orizzontale.

Conforme alle norme **EN 360, EN 362**.

Codice	€	Lunghezza (m)
S551770005	—	1,8



Dispositivi anticaduta retrattile

Dispositivo anticaduta retrattile (**mod. Falcon+**) con cavo in acciaio galvanizzato ø 4,5 mm, carter in nylon ad alta resistenza contro gli impatti, meccanismo di richiamo automatico, moschettone con chiusura automatica e indicatore di caduta, meccanismo di bloccaggio ad azione rapida con arresto veloce in pochi centimetri, testato a 160 kg ed approvato anche per applicazioni orizzontali se utilizzato con moschettone a ghiera e braca di ancoraggio da 1m.

Conforme alla norma **EN 360**.

Codice	€	Lunghezza fune (m)
S550740005	—	6,2
S550740010	—	10



Dispositivi anticaduta retrattile

Dispositivo anticaduta retrattile (**mod. Protector Tetra**) con cavo in acciaio galvanizzato ø 4 mm, carter in ABS ad alta resistenza contro gli impatti, meccanismo di richiamo automatico, moschettone con chiusura automatica e indicatore di caduta, sistema di blocco ad inerzia, testato a 150 kg, non utilizzabile per applicazioni orizzontali.

Conforme alla norma **EN 360**.

Codice	€	Lunghezza fune (m)
S551780005	—	6
S551780010	—	10



Linea di vita temporanea

Linea di vita temporanea (**mod. LV201**) a campata unica, **certificata per 2 persone**, tensionabile e bloccabile tramite tenditore a cricchetto con sicurezza d'arresto. Kit fornito con: cinghia principale con tenditore a cricchetto da 18 m con 2 cinghie terminali complete di moschettone in acciaio a vite e asola cucita, 2 anelli scorrevoli per ancoraggio dispositivo anticaduta, borsa. Possibilità di aggancio a punti di ancoraggio esistenti o a cappio attorno a strutture portanti.

Conforme alle norme **EN 795 tipo B + C (ibrido), CEN/TS 16415:2013**.

Codice	€	Lunghezza utile (m)	Lunghezza totale (m)
S551790005	—	18	20

