

**Kit di trattenuta**

Kit di trattenuta (**serie Elara**) composto da:

- imbracatura a 1 punto di ancoraggio anticaduta dorsale, cinghie in nastro di poliestere,
- 2 fibbie di regolazione, 2 placche laterali di regolazione
- cinghia di ancoraggio e di trattenuta largh. 25 mm con 2 terminali asolati cuciti, lungh. 1,5 m
- 2 moschettoni a vite in acciaio zincato
- borsa

Conforme alle norme **EN 361, EN 354, EN 362, EN 795 tipo B.**

Codice	€	Taglia
S551910005	---	S/M/L
S551910010	---	XL/XXL

**Kit anticaduta**

Kit anticaduta (**serie Elara**) composto da:

- imbracatura a 2 punti di ancoraggio anticaduta, cinghie in nastro di poliestere, 2 fibbie e 2 placche laterali di regolazione, testata a 140 kg, cinghia toracica con regolazione rapida, anello a D per ancoraggio dorsale, ancoraggio sternale con asole in poliestere
- anticaduta scorrevole con funzione autobloccante su fune trefolata ø 12 mm, non apribile con indicatore di caduta su supporto di fissaggio, lungh. 20 m
- 2 moschettoni a vite in acciaio zincato
- borsa

Conforme alle norme **EN 361, EN 353-2, EN 362.**

Codice	€	Taglia
S551920005	---	S/M/L
S551920010	---	XL/XXL

**Anticaduta scorrevole su fune**

Anticaduta scorrevole su fune (**mod. RG300**) con funzione autobloccante, struttura in acciaio inossidabile e resistente alla corrosione, fune ø 11 mm, testato a 140 kg e su profili con un raggio angolare >= 0,5 mm, indicatore di caduta sull'estensione in nastro, moschettone con chiusura automatica.

Conforme alle norme **EN 353-2.**

Codice	€	Lunghezza fune (m)
S551930005	---	15

**Anticaduta scorrevole su fune**

Anticaduta scorrevole su fune (**mod. FENNEC**) con funzione autobloccante, fune trefolata ø 12 mm, non apribile, con indicatore di caduta su supporto di fissaggio.

Da collegare con sistemi anticaduta tramite moschettone a vite in acciaio conforme alle norme EN 362.

Conforme alle norme **EN 353-2.**

Codice	€	Lunghezza fune (m)
S551940005	---	10

