



### Cinghie di ancoraggio ad anello

Cinghia di ancoraggio ad anello (**mod. Titan**), nastro in poliammide da 25 mm, da usare esclusivamente in abbinamento a dispositivi anticaduta **e per lavori ad altezze limitate**.  
Conforme alle norme **EN 795 classe B**.

Codice	€	Lunghezza (m)
S551160003	◇	0,8
S551160005	◇	1
S551160010	◇	1,2



### Cinghie di ancoraggio ad anello

Cinghia di ancoraggio ad anello con connettore a D, cinghia in poliestere da 45 mm, anello a D in acciaio bloccato su estremità cucita, da usare esclusivamente in abbinamento a dispositivi anticaduta **e per lavori ad altezze limitate**.  
Conforme alle norme **EN 795 classe B, EN 354**.

Codice	€	Lunghezza (m)
S551170005	◇	1
S551170010	◇	1,5



### Cinghie di ancoraggio con asole

Cinghia di ancoraggio con asole, cinghia in poliestere da 25 mm, terminali capicorda cuciti, da usare esclusivamente in abbinamento a dispositivi anticaduta **e per lavori ad altezze limitate**.  
Conforme alle norme **EN 795 classe B, EN 354**.


Codice	€	Lunghezza (m)
S551180005	◇	1
S551180010	◇	1,5
S551180015	◇	2



### Braca di ancoraggio

Braca di ancoraggio (**mod. MJ51**) in acciaio galvanizzato con asole terminali per l'ancoraggio a travi e putrelle, fune  $\varnothing$  6,3 mm con guaina protettiva in plastica, anche per poter utilizzare il dispositivo anticaduta retrattile cod. S55074 in orizzontale.  
Conforme alle norme **EN 795 tipo B, EN 354**.

Codice	€	Lunghezza (m)	$\varnothing$ fune (mm)
S551800005	◇	1	6.3



### Braca di ancoraggio

Braca di ancoraggio in acciaio galvanizzato con asole terminali per l'ancoraggio a travi e putrelle, fune  $\varnothing$  8 mm con guaina protettiva in plastica.  
Conforme alle norme **EN 795 tipo B, EN 354**.

Codice	€	Lunghezza (m)	$\varnothing$ fune (mm)
S551210005	◇	1	8

