



Saldatura • Accessori per saldatura • Saldatura ossigas • Protezione per la saldatura • Saldatori elettrici e a gas • Manutenzione industriale • Fluidi lubrificanti e refrigeranti •



## Inverter per saldatura MMA e TIG LIFT mod. PROGYS 200A PFC

Inverter mod. PROGYS 200A PFC per la saldatura ad elettrodo (MMA) e a TIG in corrente continua (DC) con innescio LIFT, idoneo ad essere utilizzato con elettrodi rivestiti rutili e basici, inossidabili e speciali, selettore a pannello modalità MMA e TIG, display digitale per la gestione dei parametri, funzione MMA pulsato regolabile per saldature su tubazioni e verticali in salita, funzione DOWNSLOPE regolabile per la determinazione del tempo di termine saldatura in TIG, "Hot Start" regolabile per ottimizzare l'innescio dell'arco, "Arc Force" per evitare lo spegnimento dell'arco in fase di contatto, "Anti Sticking" per impedire l'incollaggio dell'elettrodo al materiale da saldare, possibilità di collegamento diretto a motogeneratori, PROTEC 400 per la protezione contro le sovratensioni fino a 400 V, tecnologia PFC per il funzionamento con tensioni poco stabili o l'utilizzo di prolunghe fino a 100 m. Fornito con: valigia in plastica, kit di cavi da 25 mm<sup>2</sup> da 2 m con pinze portaelettrodi e da 1,6 m con pinze per massa, completi di connettori Dinse da 25 mm<sup>2</sup>.



| Codice     | €   | Regolazione corrente (A) | Alimentazione (V/Hz) | Connettori (mm <sup>2</sup> /ø mm) | Tensione a vuoto (V) | ø elettrodi utilizzabili (mm) | Rapporto d'intermittenza (A) | Grado di protezione | Dimensioni LxPxH (mm) | Peso (Kg) |
|------------|-----|--------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| T553160200 | --- | 10÷200                   | 230/50-60            | 25/9                               | 96                   | 1,6÷5                         | 200 al 64%                   | IP21                | 140x275x260           | 5,5       |



## Inverter per saldatura MMA e TIG LIFT mod. PROGYS 200 CEL

Inverter mod. PROGYS 200 CEL per la saldatura ad elettrodo (MMA) e a TIG in corrente continua (DC) con innescio LIFT, idoneo ad essere utilizzato con elettrodi rivestiti rutili e basici, cellulose, inossidabili e per ghisa, pannello multifunzionale con display digitale per la gestione dei parametri, funzione MMA pulsato regolabile per saldature su tubazioni e verticali in salita, funzione TIG pulsato, "Hot Start" regolabile per ottimizzare l'innescio dell'arco, "Arc Force" regolabile per evitare lo spegnimento dell'arco in fase di contatto, "Anti Sticking" per impedire l'incollaggio dell'elettrodo al materiale da saldare, possibilità di collegamento diretto a motogeneratori, PROTEC 400 per la protezione contro le sovratensioni fino a 400 V, dispositivo VRD per la riduzione della tensione a vuoto per la sicurezza in ambienti a rischio.

Fornito con: kit di cavi da 25 mm<sup>2</sup> da 3 m con pinze portaelettrodi e da 3 m con pinze per massa, completi di connettori Dinse da 25 mm<sup>2</sup>.



| Codice     | €   | Regolazione corrente (A) | Alimentazione (V/Hz) | Connettori (mm <sup>2</sup> /ø mm) | Tensione a vuoto (V) | ø elettrodi utilizzabili (mm) | Rapporto d'intermittenza (A) | Grado di protezione | Dimensioni LxPxH (mm) | Peso (Kg) |
|------------|-----|--------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| T553190200 | --- | 20÷200                   | 230/50-60            | 50/13                              | 81                   | 1,6÷5                         | 100 al 60%                   | IP21                | 160x340x275           | 6,4       |



## Torçe con rubinetto per saldatura TIG

Torcia per saldatura TIG, raffreddata ad aria, con innescio a striscio o Lift, rubinetto apertura gas, connettore maschio Dinse, 2 metri di tubo gas senza raccordi.

Il kit ricambi da acquistare separatamente comprende: una pinza, un portapinza, un ugello ceramico e un tungsteno turchese WR2.



| Codice     | €   | Connettore (mm <sup>2</sup> /ø mm) | Lunghezza totale (m) | Lunghezza tubo gas (m) | Raffreddamento | Amperaggio al 35% (A) | Elettrodo (mm) | Torcia  |
|------------|-----|------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|---------|
| T551850005 | --- | 25/9                               | 4                    | 2                      | aria           | 110A DC / 95A AC      | 0,5-2,4        | TIG 9V  |
| T551850010 | --- | 50/13                              | 4                    | 2                      | aria           | 140A DC / 125A AC     | 0,5-2,4        | TIG 17V |
| T551850015 | --- | 50/13                              | 4                    | 2                      | aria           | 180A DC / 150A AC     | 0,5-4          | TIG 26V |

Kit ricambi per torce TIG comprendente una pinza, un portapinza, un ugello ceramico e un tungsteno turchese WR2.

| Codice     | €   | Per torce con amperaggio al 35% | Tungsteno (mm) | Per torce                    |
|------------|-----|---------------------------------|----------------|------------------------------|
| T552000005 | --- | <110A                           | 1,6            | TIG 9V e EXPERTIG 9          |
| T552000008 | --- | <110A                           | 2,4            | TIG 9V e EXPERTIG 9          |
| T552000010 | --- | >140A                           | 1,6            | TIG 17V/26V e EXPERTIG 17/26 |
| T552000015 | --- | >180A                           | 2,4            | TIG 17V/26V e EXPERTIG 17/26 |

