



Comandi a distanza per inverter TIG

Comandi a distanza per inverter per saldatura TIG completi di connettore maschio a 7 pin:

- **comando a pedale:** permette esclusivamente in modalità 2T di far variare la corrente dalla minima alla massima (100% dell'intensità); le rampe di salita e di discesa non saranno gestite dai parametri settati sul generatore ma dall'utilizzatore con il pedale

- **comando manuale:** permette di far variare la corrente dal 50% al 100% dell'intensità definita sul generatore; tutti i parametri del generatore di corrente di saldatura sono attivi e regolabili.

Questi comandi sono utilizzabili sugli inverter: T553200250 - T553230320 - T553240220.

Codice	€	Tipo	Fig.	Lunghezza cavo (m)
T553270005	---	a pedale	A	4
T553270010	---	manuale	B	8



Torce per saldatura TIG con innesco HF

Torcia per saldatura TIG, raffreddata ad aria, con innesco ad alta frequenza, connettore maschio Dinse con raccordo gas femmina 1/4"G. Impugnatura maneggevole e giunto sferico che protegge il cavo da pieghe e usura.

Il kit ricambi da acquistare separatamente comprende: una pinza, un portapinza, un ugello ceramico e un tungsteno turchese WR2.



Codice	€	Connettore (mm²/ø mm)	Lunghezza totale (m)	Raffreddamento	Amperaggio al 35% (A)	Elettrodo (mm)	Torcia
T551900005	---	50/13	4	aria	110A DC / 95A AC	0,5-2,4	EXPERTIG 9
T551900010	---	50/13	4	aria	140A DC / 125A AC	0,5-2,4	EXPERTIG 17
T551900015	---	50/13	4	aria	180A DC / 150A AC	0,5-4	EXPERTIG 26

Kit ricambi per torce TIG comprendente una pinza, un portapinza, un ugello ceramico e un tungsteno turchese WR2.

Codice	€	Per torce con amperaggio al 35%	Tungsteno (mm)	Per torce
T552000005	---	<110A	1,6	TIG 9V e EXPERTIG 9
T552000008	---	<110A	2,4	TIG 9V e EXPERTIG 9
T552000010	---	>140A	1,6	TIG 17V/26V e EXPERTIG 17/26
T552000015	---	>180A	2,4	TIG 17V/26V e EXPERTIG 17/26



Elettrodi per saldatura TIG al lantanio

Elettrodo al lantanio per la saldatura TIG ottimo innesco, tipo blu, stabilità dell'arco dovuto ad una minore deformazione della punta dell'elettrodo, nessuna radioattività.

Per leghe leggere (in corrente alternata AC), per inox (in corrente continua DC).

Conforme alla norma ISO 6848.



Codice	€	Pz.	ø (mm)	Lunghezza (mm)	Corrente alternata AC (A)	Corrente continua DC (A)
T653000005	---	10	1,6	175	60-125	20-100
T653000010	---	10	2	175	85-160	50-140
T653000015	---	10	2,4	175	120-210	70-170
T653000020	---	10	3,2	175	150-250	130-250
T653000025	---	10	4	175	240-350	150-350