


**Inverter multiprocesso per saldatura MIG/MAG - TIG LIFT - MMA mod. MULTIPPEARL 210-2**

Inverter multiprocesso sinergico mod. MULTIPPEARL 210-2 per la saldatura a filo (MIG/MAG), TIG in corrente continua (DC) con innescio LIFT e ad elettrodo (MMA), idoneo ad essere utilizzato con elettrodi rivestiti rutili e basici, inossidabili e speciali, schermo digitale per la gestione dei parametri, funzioni Spot e Delay in modalità MIG/MAG, possibilità di montaggio bobine filo  $\varnothing$  100mm/1kg e 200mm/5kg, motore con 2 rulli di trascinamento, 9 programmi sinergici registrati, in saldatura Tig funzione regolabile DOWNSLOPE per il passaggio dalla corrente di saldatura alla corrente minima e funzione regolabile Post-Gas utilizzando la torcia opzionale SR17 con attacco Euro. Funzioni "Hot Start" regolabile, "Arc Force" regolabile e "Anti Sticking", possibilità di collegamento diretto a motogeneratori, PROTEC 400 per la protezione contro le sovratensioni fino a 400 V, tecnologia PFC per il funzionamento con tensioni poco stabili o l'utilizzo di prolunghe fino a 100 m, FV Flexible Voltage per alimentazioni elettriche monofasi da 85 V a 265 V. Fornito con: rulli per filo da 0,8÷1,0 mm, torcia MIG da 250A da 3 m con accessori per filo  $\varnothing$  0,8÷1,0 mm, kit di cavi da 16 mm<sup>2</sup> di lunghezza 2,5 m + 2 m completo di connettori Dinse da 25 mm<sup>2</sup>, pinze portalettrodi e pinze per massa.



| Codice     | €   | Regolazione corrente (A) | Alimentazione (V/Hz) | Connettori (mm <sup>2</sup> /ø mm) | Rapporto d'intermittenza (A) | ø elettrodi (mm) | ø filo Gas (mm) | ø filo No Gas (mm) | Grado di protezione | Dimensioni LxPxH (mm) | Peso (Kg) |
|------------|-----|--------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| T555100200 | --- | 20÷200                   | 230/50-60            | 25/9                               | 130 al 60%                   | 1,6÷5            | 0,6÷1           | 0,9÷1              | IP21                | 250x450x350           | 16        |

**Inverter multiprocesso per saldatura MIG/MAG - TIG LIFT - MMA mod. MULTIPPEARL 210-4 XL e MULTIPPEARL 211-4**

Inverter multiprocesso sinergico mod. MULTIPPEARL 210-4XL in versione portatile e MULTIPPEARL 211-4 in versione carrellata con portabombole per la saldatura a filo (MIG/MAG), TIG in corrente continua (DC) con innescio LIFT e ad elettrodo (MMA), idoneo ad essere utilizzato con elettrodi rivestiti rutili e basici, inossidabili e speciali, schermo digitale per la gestione dei parametri, funzioni Spot e Delay in modalità MIG/MAG, possibilità di montaggio bobine filo  $\varnothing$  200mm/5kg e 300mm/15kg, motore con 4 rulli di trascinamento, 9 programmi sinergici registrati, in saldatura Tig funzione regolabile DOWNSLOPE per il passaggio dalla corrente di saldatura alla corrente minima e funzione regolabile Post-Gas utilizzando la torcia opzionale SR17 con attacco Euro. Funzioni "Hot Start" regolabile, "Arc Force" regolabile e "Anti Sticking", possibilità di collegamento diretto a motogeneratori, PROTEC 400 per la protezione contro le sovratensioni fino a 400 V, tecnologia PFC per il funzionamento con tensioni poco stabili o l'utilizzo di prolunghe fino a 100 m, FV Flexible Voltage per alimentazioni elettriche monofasi da 85 V a 265 V.

Fornito con: rulli per filo da 0,8÷1,0 mm, torcia MIG da 250A da 3 m con accessori per filo  $\varnothing$  0,8÷1,0 mm, kit di cavi da 16 mm<sup>2</sup> di lunghezza 2,5 m + 2 m completo di connettori Dinse da 25 mm<sup>2</sup>, pinze portalettrodi e pinze per massa.



A



B



| Codice     | €   | Versione   | Fig. | Regolazione corrente (A) | Alimentazione (V/Hz) | Connettori (mm <sup>2</sup> /ø mm) | Rapporto d'intermittenza (A) | ø elettrodi (mm) | ø filo Gas (mm) | ø filo No Gas (mm) | Grado di protezione | Dimensioni LxPxH (mm) | Peso (Kg) |
|------------|-----|------------|------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| T555100300 | --- | portatile  | A    | 20÷200                   | 230/50-60            | 25/9                               | 130 al 60%                   | 1,6÷5            | 0,6÷1           | 0,9÷1              | IP21                | 275x550x440           | 20        |
| T555100305 | --- | carrellata | B    |                          |                      |                                    |                              |                  |                 |                    |                     | 410x730x770           | 27        |