

**Inverter per taglio al plasma con compressore interno mod. K35 PFC**

Inverter con compressore interno mod. K35 PFC per taglio al plasma di qualità su tutti i tipi di acciaio, leghe di alluminio e rame, filtro integrato per evitare la raccolta di condensa nel corpo torcia, ventilazione interna canalizzata per isolare la parte elettronica dalla polvere, sistema di avvio senza HF per preservare e aumentare la vita dei materiali di consumo e per evitare perturbazioni elettromagnetiche con apparecchiature elettroniche in prossimità, possibilità di collegamento diretto a motogeneratori tramite elettronica sofisticata per compensare i picchi di corrente in ingresso e preservarne l'utilizzo da guasti, PROTEC 400 per la protezione contro le sovratensioni fino a 400 V, tecnologia PFC per il funzionamento con tensioni poco stabili o l'utilizzo di prolunghe fino a 100 m.

Fornito con: torcia TPT 35 con lunghezza da 4 m e morsetto di massa cablato con cavo da 2 m da 10 mm² completo di connettore Dinse da 25 mm².



Codice	€	Regolazione corrente (A)	Alimentazione (V/Hz)	Rapporto d'intermittenza (A)	Taglio netto Fe (mm)	Taglio netto Al/CrNi (mm)	Separazione Fe (mm)	Separazione Al/CrNi (mm)	Grado di protezione	Dimensioni LxPxH (mm)	Peso (Kg)
T555150040	---	10÷35	230/50-60	26 al 60%	10	8	15	10	IP23S	256x446x363	18,5

**Inverter per taglio al plasma mod. EASYCUT 30 FV**

Inverter mod. EASYCUT 30 FV per taglio al plasma di qualità su tutti i tipi di acciaio, leghe di alluminio e rame, pannello di controllo intuitivo per la regolazione della corrente in funzione dello spessore del materiale da tagliare, regolazione manuale dell'aria in ingresso sul gruppo filtro/regolatore posto sul retro del generatore, controllo diretto della regolazione dell'aria sul manometro frontale, sistema di avvio senza HF per preservare e aumentare la vita dei materiali di consumo e per evitare perturbazioni elettromagnetiche con apparecchiature elettroniche in prossimità, possibilità di collegamento diretto a motogeneratori tramite elettronica sofisticata per compensare i picchi di corrente in ingresso e preservarne l'utilizzo da guasti, PROTEC 400 per la protezione contro le sovratensioni fino a 400 V, tecnologia PFC per il funzionamento con tensioni poco stabili o l'utilizzo di prolunghe fino a 100 m, FV Flexible Voltage per alimentazioni elettriche monofasi da 85 V a 265 V.

Fornito con: torcia TPT 40 con lunghezza da 4 m e morsetto di massa cablato con cavo da 4 m da 10 mm² completo di connettore Dinse da 25 mm².



Codice	€	Regolazione corrente (A)	Alimentazione (V/Hz)	Rapporto d'intermittenza (A)	Taglio netto Fe (mm)	Taglio netto Al/CrNi (mm)	Separazione Fe (mm)	Separazione Al/CrNi (mm)	Grado di protezione	Dimensioni LxPxH (mm)	Peso (Kg)
T553520030	---	10÷30	230/50-60	23 al 60%	10	8	15	10	IP21S	200x450x280	10,8

**Inverter per taglio al plasma mod. EASYCUT 40**

Inverter mod. EASYCUT 40 per taglio al plasma su tutti i tipi di acciaio, leghe di alluminio e rame, ideale per officine e carrozzerie, pannello di controllo intuitivo per la regolazione della corrente in funzione dello spessore del materiale da tagliare, regolazione manuale dell'aria in ingresso sul gruppo filtro/regolatore posto sul retro del generatore, sistema di avvio senza HF per preservare e aumentare la vita dei materiali di consumo e per evitare perturbazioni elettromagnetiche con apparecchiature elettroniche in prossimità, protezione contro le sovratensioni, segnalazione pressione aria insufficiente.

Fornito con: torcia TPT 40 con lunghezza da 4 m e morsetto di massa cablato con cavo da 2 m da 10 mm² completo di connettore Dinse da 25 mm².



Codice	€	Regolazione corrente (A)	Alimentazione (V/Hz)	Rapporto d'intermittenza (A)	Taglio netto Fe (mm)	Taglio netto Al/CrNi (mm)	Separazione Fe (mm)	Separazione Al/CrNi (mm)	Grado di protezione	Dimensioni LxPxH (mm)	Peso (Kg)
T553510040	---	10÷40	230/50-60	10 al 60%	15	10	20	15	IP21	150x420x300	8