



Capicorda per cavo per saldatura

Capicorda per il serraggio di cavo per saldatura mediante viti a testa esagonale, da utilizzare per cablare in maniera stabile e definitiva linee di saldatura che non necessitano di riposizionamenti continui delle connessioni. Conforme alla norma **EN 61238-1**.



Codice	€	Pz.	Per cavo sezione (mm ²)	Ø occhiolo capicorda (mm)
T558950160	---	10	16	10
T558950250	---	10	25	10
T558950350	---	10	35	14
T558950500	---	10	50	14

Codice	€	Pz.	Per cavo sezione (mm ²)	Ø occhiolo capicorda (mm)
T558950950	---	10	70	16
T558950955	---	5	95	12
T558951200	---	5	120	15



Cavi di rame rivestiti

Cavo di rame rivestito in gomma SARPREEN per saldatura.

Temperatura di esercizio: 90 °C.

Temperatura di corto circuito: 250 °C.

Conforme alle norme e alla direttiva Europea per la bassa tensione.

Buona resistenza all'abrasione, agli agenti atmosferici e all'ozono.

Buona resistenza alle flessioni e alle torsioni continue.

Tipo di impiego: per uso nelle saldatrici ad arco come collegamento tra fonte di energia e il supporto dell'elettrodo.

Conforme alle norme **H01N2-D HAR**.

Cavo di rame unipolare rivestito in PVC SARFLEX per usi generici.

Temperatura di esercizio: 70 °C sul conduttore se installati in ambiente ordinario, 50 °C sul conduttore se installati in ambienti con rischio di incendio.

Temperatura di corto circuito: 150 °C.

Cavo flessibilissimo, non propagante la fiamma, multiuso con conduttore in rame, resistente a oli e acidi.

Tipo di impiego: per installazioni in dispositivi di illuminazione, nell'industria, elettrodomestici e negli armadi elettrici.

Conforme alle norme **H07 RVK**.



Cavo di rame rivestito in gomma per saldatura		Cavo di rame rivestito in PVC per usi generici		Sezione cavo (mm ²)	Lunghezza cavo (m)	Amperaggio 60% (A)	Amperaggio 35% (A)	Amperaggio 100% (A)
Codice	€	Codice	€					
T559150160	---	T558050160	---	16	100	160	235	125
T559150161	---	T558050161	---	16	25	160	235	125
T559150250	---	T558050250	---	25	100	210	320	170
T559150251	---	T558050251	---	25	25	210	320	170
T559150350	---	T558050350	---	35	100	260	400	215
T559150351	---	T558050351	---	35	25	260	400	215
T559150500	---	T558050500	---	50	100	345	510	275
T559150501	---	T558050501	---	50	25	345	510	275
T559150700	---	T558050700	---	70	50	425	640	345
T559150950	---	T558050950	---	95	50	530	780	420
T559151200	---	T558051200	---	120	50	620	900	490



Kit per saldatura preassemblati con pinze portaelettrodo e morsetti di massa

Kit per saldatura preassemblato con cavo in gomma H01N2-D-HAR e connettore maschio TSK, completo di pinza portaelettrodo con impugnatura a leva.



Codice	€	Sezione cavo (mm ²)	Fig.	Codice pinze portaelettrodo	Codice connettore TSK	Lunghezza cavo (m)
T559550005	---	25	A	T900050150	T558100200	3
T559550010	---	35	B	T558700200	T558100300	3

Kit per saldatura preassemblato con cavo in gomma H01N2-D-HAR e connettore maschio TSK, completo di morsetto di massa in acciaio elettrozincato.



Codice	€	Sezione cavo (mm ²)	Fig.	Codice morsetto di massa	Codice connettore TSK	Lunghezza cavo (m)
T559550015	---	25	C	T900250200	T558100200	3
T559550020	---	35	D	T558800300	T558100300	3