



Pinze portaelettrodo

Pinza portaelettrodo modello **Parva**, corpo in ottone pressofuso, impugnatura e leva con rivestimento isolante in materiale termoisolante, completamente isolata, serraggio del cavo tramite viti in acciaio senza testa a cava esagonale, molla a compressione isolata.

Conforme alla norma **EN 60974-11 classe B**.

Codice	€	Per elettrodi ø (mm)	Per cavo sezione (mm²)	Amperaggio 60% (A)	Amperaggio 35% (A)
T900050150	---	2÷3,2	16÷25	150	200

Pinza portaelettrodo modello **Perfecta**, corpo in ottone pressofuso, impugnatura e leva con rivestimento isolante in materiale termoisolante, completamente isolata, serraggio del cavo tramite viti in acciaio senza testa a cava esagonale, molla a compressione isolata.

Conforme alla norma **EN 60974-11 classe B**.

Codice	€	Per elettrodi ø (mm)	Per cavo sezione (mm²)	Amperaggio 60% (A)	Amperaggio 35% (A)
T558700200	---	2,5÷4	25÷35	200	250
T558700250	---	3,2÷5	35÷50	250	300

Pinza portaelettrodo modello **Solare**, corpo in ottone pressofuso, impugnatura e leva con rivestimento isolante in materiale termoisolante, ininfiammabile e anticalore, completamente isolata, serraggio del cavo tramite grani, molla a compressione isolata. Conforme alla norma **EN 60974-11 classe B**.

Codice	€	Per elettrodi ø (mm)	Per cavo sezione (mm²)	Amperaggio 60% (A)	Amperaggio 35% (A)
T558770200	---	2,5÷4	25÷35	200	250
T558770250	---	3,2÷5	35÷50	250	300

Pinza portaelettrodo modello **Urania**, corpo in ottone pressofuso e rivestimenti isolanti in materiali termoisolanti, non infiammabili e anticalore. Serraggio cavo mediante grani a cava esagonale, molla a compressione isolata. Puntale in un unico pezzo, fissaggio elettrodo in 5 posizioni.

Conforme alla norma **EN 60974-11 classe B**.

Codice	€	Per elettrodi ø (mm)	Per cavo sezione (mm²)	Amperaggio 60% (A)	Amperaggio 35% (A)
T558750200	---	2,5÷4	25÷35	200	250
T558750250	---	3,2÷5	35÷50	250	300
T558750300	---	4÷6,3	50÷70	300	400

Pinza portaelettrodo modello **Superior**, corpo in ottone pressofuso, impugnatura con rivestimento isolante in materiale termoisolante, completamente isolata, serraggio elettrodi in unica e stabile posizione mediante rotazione dell'impugnatura. Conforme alla norma **EN 60974-11 classe B**.

Codice	€	Per elettrodi ø (mm)	Per cavo sezione (mm²)	Amperaggio 60% (A)	Amperaggio 35% (A)
T558650200	---	2,5÷4	25÷35	200	250
T558650300	---	4÷6,3	50÷70	300	400



Morsetti di massa in acciaio elettrozincato

Morsetto di massa modello **OK**, corpo in acciaio elettrozincato, contatti in ottone e shunt in rame (treccia in rame nel modello da 200A), fissaggio del cavo a vite direttamente sulla zona di contatto.

Conforme alla norma **BS 638.5**.

Codice	€	Amperaggio 60% (A)	Amperaggio 35% (A)	Per cavo sezione (mm²)	Apertura max (mm)
T900250200	---	200	250	25÷35	45
T900250250	---	250	300	35÷50	52
T900250400	---	400	500	50÷70	65
T900250500	---	500	600	95÷120	72

Morsetto di massa modello **Nevada**, corpo in acciaio elettrozincato, morsetto con vite per il fissaggio del cavo per saldatura e lamella in rame avvolgibile, treccia in rame interna per il trasferimento della corrente ai contatti, contatti in ottone ramato. Conforme alla norma **BS 638.5**.

Codice	€	Amperaggio 60% (A)	Amperaggio 35% (A)	Per cavo sezione (mm²)	Apertura max (mm)
T558800200	---	200	250	25÷35	58
T558800300	---	300	400	50÷70	73
T558800400	---	400	500	70÷95	95
T558800500	---	500	600	95÷120	95

