



Prodotti per il controllo dei giunti saldati

Set di prodotti spray per il controllo dei giunti saldati costituito da pulitore, penetrante e rivelatore; il controllo completo avviene attraverso l'esecuzione di 3 fasi operative distinte.

- **fase 1:** applicazione del **pulitore** sul giunto saldato per sottoporlo a pulizia profonda di tracce di olio, sporizia, vernice o altri residui
- **fase 2:** applicazione del **penetrante** sul giunto saldato per l'infiltrazione dello stesso in tutte le imperfezioni metallurgiche (questa fase ha la durata di circa 15 minuti)
- **fase 3:** dopo l'eliminazione del penetrante in eccesso, tramite lavaggio del giunto saldato e successiva sua asciugatura, si applicherà lo **sviluppatore** per permettere di evidenziare il penetrante rimasto nelle discontinuità ed espanderlo in superficie, rendendo così manifesti i difetti dopo circa 10-15 minuti

Codice	€	Pz.	Tipo	Fig.	N° fase di controllo	Colore	Confezione
T200380005	---	12	pulitore	A	1 di 3	-	Spray 400 ml
T200380010	---	12	penetrante	B	2 di 3	rosso	Spray 400 ml
T200380015	---	12	sviluppatore	C	3 di 3	bianco	Spray 400 ml



Prodotti decapanti per acciaio inox

Decapante in gel o in pasta per la rimozione dei residui carboniosi della saldatura su acciaio inossidabile attraverso **l'eliminazione dello strato decromizzato durante la saldatura**. Applicazione con pennelli antiacido o a spruzzo.

Codice	€	Confezione (Kg)	Formato
T901320005	---	2	Gel
T901320010	---	3	Pasta



Kit decapante e passivante PICK & CLEAN per acciaio inox

Kit decapante e passivante PICK & CLEAN per il decapaggio e passivazione di saldature Tig, Mig e ad elettrodo su acciaio inox. Attraverso due prodotti, la salvietta disossidante Pick e la soluzione neutralizzante Clean, si rimuovono ruggine ed impurità. Dapprima è necessario applicare la striscia Pick sulle saldature da trattare per rimuovere le scorie e le ossidazioni derivate dal processo di saldatura e riportare l'acciaio al suo stato naturale; successivamente, dopo aver rimosso la striscia decapante, si nebulizza il Clean, che agisce sia da neutralizzante che da inibitore di futuri fenomeni corrosivi. Infine rimuovere il Clean con un panno asciutto o carta assorbente; la superficie dell'acciaio inossidabile risulterà decapata e priva di scorie ed ossidazioni.

La confezione contiene: un nastro Pick lungh. 25 m largh. 40 mm pretagliato ogni 20 cm e un nebulizzatore di 1 lt di soluzione neutralizzante Clean.

- **Ecologico:** nessun risciacquo con acqua
- **Economico:** nessun costo di smaltimento per le acque di lavaggio
- **Facile:** permette di lavorare all'interno dell'officina o in opera

Codice	€	Pz.	Contenuto soluzione (l)	Lunghezza nastro (mm)
U360150005	---	6	1	25



Kit disossidante DEOX & FIT per acciaio e acciaio inox

Kit disossidante DEOX & FIT per la disossidazione e ripassivazione di acciaio e acciaio inox. Attraverso due prodotti, il primo una salvietta disossidante, il secondo un liquido spray neutralizzante da 1 litro, si rimuovono ruggine ed impurità. Prima si strofina la salvietta Deox sulle parti da trattare e in pochi secondi le ossidazioni presenti sulla superficie scompariranno, successivamente si nebulizza il Fit, che agisce sia da neutralizzante che da inibitore di futuri fenomeni corrosivi. La superficie trattata sarà lucente e priva di ossidazioni, perfettamente protetta, come nuova.

La confezione contiene: un contenitore con 125 salviette Deox da 15x20 cm e un nebulizzatore di 1 lt di soluzione neutralizzante Fit.

- **Ecologico:** nessun risciacquo con acqua
- **Economico:** nessun costo di smaltimento per le acque di lavaggio
- **Facile:** permette di lavorare all'interno dell'officina o in opera

Codice	€	Pz.	Contenuto soluzione (l)	Salviette (pz/cm)
U360100005	---	6	1	125/15x20

