



INOX PROTECT

INOX TEST

TOPARC

Saldatura • Accessori per saldatura • Saldatura ossigas • Protezione per la saldatura • Saldatori elettrici e a gas • Manutenzione industriale • Fluidi lubrificanti •

INOX PROTECT

Protettivo per acciaio inox

Spray protettivo INOX PROTECT per acciaio inossidabile, dona lucentezza e nasconde graffi ed imperfezioni presenti sull'acciaio inox, ha inoltre la funzione di protettivo anti-impronta.



Codice	€	Pz.	Confezione
U360200005	12	12	Spray 400 ml

INOX TEST

Tester per riconoscimento delle leghe di acciaio inossidabile

Tester INOX TEST per il riconoscimento delle più comuni leghe di acciaio inossidabile, permette tramite un rapido e pulito test elettrochimico di distinguere, senza possibilità di errore, tra le serie di acciaio inox AISI 400, AISI 200 e AISI 300, inoltre, una volta riconosciuta una lega inox della serie AISI 300, è possibile un'ulteriore distinzione per appurare se si tratti di un acciaio AISI 300 (304, 308 ecc.) oppure AISI 316/316L. Strumento portatile di piccole dimensioni (sta nel palmo della mano), non utilizza liquidi che colano durante il test sul manufatto di acciaio inossidabile, è immediato (10/15 secondi di analisi) e soprattutto non è dannoso per il pezzo. Permette il riconoscimento delle leghe di acciaio inox tramite alcune semplici e veloci prove:

- **Prova magnetica:** per riconoscere acciaio inox serie AISI 400

- **Prova per determinare la presenza di Manganese:** per distinguere un acciaio inox serie AISI 200 da un acciaio inox serie AISI 300

- **Prova per determinare la presenza di Molibdeno:** per distinguere un acciaio inox serie AISI 300 da un acciaio inox serie AISI 316



Codice	€
U360050005	12

Accessori per tester INOX TEST.

Codice	€	Pz.	Descrizione	Fig.	Contenuto (ml)
U360059000	1	1	Refill reagente al manganese	A	-
U360059005	100	100	Cartine assorbenti	B	-
U360059009	1	1	Reagente al molibdeno	C	30
U360059015	5	5	Puntale in feltro	D	-



TOPARC

Fornetti portatili per elettrodi

Fornetto portatile per elettrodi, per il riscaldamento e il mantenimento in assenza d'umidità degli elettrodi basici per acciai basso legati e per gli elettrodi di acciaio inossidabile, segnalazione tramite led di riscaldamento in corso e di temperatura raggiunta. Nei modelli predisposti il termostato è regolabile con passi di 50 °C.



Codice	€	Capacità max di carico (Kg)	Fig.	Lunghezza max elettrodi (mm)	Temperatura max (°C)	Alimentazione (V/Hz)	Potenza (W)	Termostato	Colore	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
T907160005	5	5	A	450	150	230/50-60	238	fisso	verde	168x188x610	3
T907160010	5	5	B	450	200	230/50-60	238	regolabile	giallo	168x188x610	3,2
T907160015	10	10	C	450	350	230/50-60	800	regolabile	rosso	228x228x605	5,8