

**Riduttori per bombole di gas industriali**

Riduttore di pressione per bombole di **ossigeno**.

Calotta integrale di protezione manometri in gomma, valvola di sicurezza preimpostata, valvola di intercettazione in uscita per l'interruzione temporanea dell'esercizio senza dover regolare di nuovo la pressione al prossimo utilizzo, attacco bombola secondo UNI 11144-2, erogazione max 55 m³/h.

Conforme alla norma **EN ISO 2503**.

| Codice     | €   | Connessione bombola | Pressione ingresso max (bar) | Pressione uscita (bar) |
|------------|-----|---------------------|------------------------------|------------------------|
| T200010005 | --- | W 21,7 x 1/14"      | 200                          | 0÷10                   |

Riduttore di pressione a staffa per bombole di **acetilene**.

Calotta integrale di protezione manometri in gomma, valvola di sicurezza preimpostata, valvola di intercettazione in uscita per l'interruzione temporanea dell'esercizio senza dover regolare di nuovo la pressione al prossimo utilizzo, attacco bombola secondo UNI 11144-7S, erogazione max 10 m³/h.

Conforme alla norma **EN ISO 2503**.

| Codice     | €   | Connessione bombola | Pressione ingresso max (bar) | Pressione uscita (bar) |
|------------|-----|---------------------|------------------------------|------------------------|
| T200020005 | --- | ø 20 x ø 10 mm      | 15                           | 0÷1,5                  |

Riduttore di pressione per bombole di **propano**.

Valvola di sicurezza preimpostata, valvola on/off in uscita, attacco bombola secondo UNI 11144-1P, erogazione max 12 m³/h.

Conforme alla norma **EN ISO 2503**.

| Codice     | €   | Connessione bombola | Pressione ingresso max (bar) | Pressione uscita (bar) |
|------------|-----|---------------------|------------------------------|------------------------|
| T200030005 | --- | W 20 x 1/14" SX     | 25                           | 2                      |

Riduttore di pressione per bombole di **azoto**.

Calotta integrale di protezione manometri in gomma, valvola di sicurezza preimpostata, valvola di intercettazione in uscita per l'interruzione temporanea dell'esercizio senza dover regolare di nuovo la pressione al prossimo utilizzo, attacco bombola secondo UNI 11144-5, erogazione max 55 m³/h.

Conforme alla norma **EN ISO 2503**.

| Codice     | €   | Connessione bombola | Pressione ingresso max (bar) | Pressione uscita (bar) |
|------------|-----|---------------------|------------------------------|------------------------|
| T200040005 | --- | W 21,7 x 1/14"      | 200                          | 0÷10                   |

Riduttore di pressione per bombole di **CO<sup>2</sup>**.

Calotta integrale di protezione manometri in gomma, valvola di sicurezza preimpostata, valvola di intercettazione in uscita per l'interruzione temporanea dell'esercizio senza dover regolare di nuovo la pressione al prossimo utilizzo, attacco bombola secondo UNI 11144-2.

Conforme alla norma **EN ISO 2503**.

| Codice     | €   | Connessione bombola | Pressione ingresso max (bar) | Erogazione (lt/min) |
|------------|-----|---------------------|------------------------------|---------------------|
| T200050005 | --- | W 21,7 x 1/14"      | 200                          | 0÷30                |

Riduttore di pressione per bombole di **Argon/Mix**.

Calotta integrale di protezione manometri in gomma, flussometro per una facile memorizzazione e visualizzazione del flusso in uscita, valvola di sicurezza preimpostata, valvola di intercettazione in uscita per l'interruzione temporanea dell'esercizio senza dover regolare di nuovo la pressione al prossimo utilizzo, attacco bombola secondo UNI 11144-8.

Conforme alla norma **EN ISO 2503**.

| Codice     | €   | Connessione bombola | Pressione ingresso max (bar) | Erogazione (lt/min) |
|------------|-----|---------------------|------------------------------|---------------------|
| T200060005 | --- | W 24,5 x 1/14"      | 200                          | 0÷30                |

