

**Impugnatura serie Mini in alluminio**

Impugnatura serie Mini ad alimentazione ossigas, corpo in monoblocco di alluminio stampato ed anodizzato, volantini di regolazione in alluminio, ghiera filettata portalance in ottone, portagomma smontabili per tubo  $\phi$  6,3 mm con dadi esagonali da 1/4" G, possibilità di montare lance per saldatura, brasatura, riscaldamento e taglio.

Conforme alla norma **EN ISO 5172**.



| Codice     | €   | Serie | $\phi$ portagomma (mm) |
|------------|-----|-------|------------------------|
| T200070005 | --- | Mini  | 6,3                    |

**Lance serie Mini per saldatura e brasatura**

Lancia per saldatura e brasatura per impugnature serie Mini, corpo in ottone, alimentazione ossiacetilenica, completa di miscelatore in ottone e punta in rame speciale.

Conforme alla norma **EN ISO 5172**.



| Codice     | €   | Portata (l/h) | Serie | Spessore saldabile (mm) | Gas combustibile |
|------------|-----|---------------|-------|-------------------------|------------------|
| T200080005 | --- | 25            | Mini  | 0,2                     | acetilene        |
| T200080010 | --- | 40            | Mini  | 0,4                     | acetilene        |
| T200080015 | --- | 80            | Mini  | 0,8                     | acetilene        |
| T200080020 | --- | 160           | Mini  | 1,6                     | acetilene        |

| Codice     | €   | Portata (l/h) | Serie | Spessore saldabile (mm) | Gas combustibile |
|------------|-----|---------------|-------|-------------------------|------------------|
| T200080025 | --- | 225           | Mini  | 2,2                     | acetilene        |
| T200080030 | --- | 315           | Mini  | 3                       | acetilene        |
| T200080035 | --- | 500           | Mini  | 5                       | acetilene        |
| T200080045 | --- | 1250          | Mini  | 10                      | acetilene        |

**Lancia serie Mini per riscaldare**

Lancia per riscaldare per impugnature serie Mini, corpo in ottone, alimentazione ossiacetilenica, completa di ghiera filettata in ottone, miscelatore in ottone e punta a fori multipli in rame speciale.

Conforme alla norma **EN ISO 5172**.



| Codice     | €   | Portata (l/h) | Serie | Gas combustibile |
|------------|-----|---------------|-------|------------------|
| T200090005 | --- | 800÷1250      | Mini  | acetilene        |

**Lancia da taglio serie Mini a rubinetto**

Lancia da taglio a rubinetto per impugnature serie Mini, corpo in ottone, volantini di regolazione e ghiera filettata portapunta in ottone, alimentazione ossiacetilenica, fornita senza punta.

Conforme alla norma **EN ISO 5172**.



| Codice     | €   | Spessore di taglio max (mm) | Serie | Gas combustibile |
|------------|-----|-----------------------------|-------|------------------|
| T200100005 | --- | 50                          | Mini  | acetilene        |

**Punte per lance da taglio serie Mini**

Punta per lance da taglio serie Mini, esecuzione monoblocco in rame speciale, alimentazione ossiacetilenica.

Conforme alla norma **EN ISO 5172**.



| Codice     | €   | Spessore di taglio max (mm) | Serie | Gas combustibile |
|------------|-----|-----------------------------|-------|------------------|
| T200110005 | --- | 1÷3                         | Mini  | acetilene        |
| T200110010 | --- | 3÷8                         | Mini  | acetilene        |

| Codice     | €   | Spessore di taglio max (mm) | Serie | Gas combustibile |
|------------|-----|-----------------------------|-------|------------------|
| T200110015 | --- | 8÷20                        | Mini  | acetilene        |
| T200110020 | --- | 20÷50                       | Mini  | acetilene        |