

**Lance da taglio a rubinetto serie Mujver per punte H1F**

Lancia da taglio a rubinetto per impugnature serie Mujver, corpo in ottone, sistema brevettato a doppio iniettore per ridurre drasticamente il rischio di esplosione, volantino di regolazione in alluminio, ghiera filettata portapunte in ottone, disponibile in due versioni: con alimentazione ossigeno/acetilene oppure con ossigeno/propano (utilizzando le rispettive punte), fornita senza punta, **per punte tipologia H1F**.

Conforme alla norma **EN ISO 5172**.

Codice	€	Spessore di taglio max (mm)	Serie	Gas combustibile	Tipologia punte
T200210005	---	150	Mujver	acetilene	H1F
T200210010	---	150	Mujver	propano	H1F

**Cannelli da taglio serie Sider 2000 per punte H1F**

Cannello da taglio Sider 2000 a leva o a rubinetto, lunghezza totale 450 mm, miscelazione in punta per ridurre drasticamente il percorso dei gas già miscelati insieme, tubi e testa con ghiera portapunta interamente cromati, volantini di regolazione in alluminio, utilizzabile con alimentazione ossigeno/acetilene oppure ossigeno/propano (utilizzando le rispettive punte), portagomma smontabili per tubo $\varnothing 6,3 \div 8$ mm con dadi esagonali da 3/8" G, **per punte tipologia H1F**. In dotazione con occhiali DIN 5, set di aghi alesatori e accendigas. Fornito senza punta.

Conforme alla norma **EN ISO 5172**.



variante con rubinetto

Codice	€	Spessore di taglio max (mm)	Versione	Lunghezza totale (mm)	Serie	Gas combustibile	Tipologia punte
T200290005	---	150	a leva	450	Sider 2000	acetilene o propano	H1F
T200290010	---	150	a rubinetto	450	Sider 2000	acetilene o propano	H1F

**Punte H1F per lance e cannelli da taglio**

Punte H1F per lance da taglio serie Mujver e cannelli serie Sider 2000. Alimentazione ossiacetilenica (fig. A) con esecuzione monoblocco in rame speciale. Alimentazione ossipropanica (fig. B), composta da corpo interno in ottone ed esterno in rame nichelato.

Conforme alla norma **EN ISO 5172**.



A

B

Codice	€	Spessore di taglio (mm)	Fig.	Serie	Gas combustibile	Tipologia punte
T200220005	---	10÷15	A	Mujver/Sider 2000	acetilene	H1F
T200220010	---	15÷25	A	Mujver/Sider 2000	acetilene	H1F
T200220015	---	25÷50	A	Mujver/Sider 2000	acetilene	H1F
T200220020	---	50÷75	A	Mujver/Sider 2000	acetilene	H1F
T200220025	---	75÷150	A	Mujver/Sider 2000	acetilene	H1F

Codice	€	Spessore di taglio (mm)	Fig.	Serie	Gas combustibile	Tipologia punte
T200230005	---	10÷15	B	Mujver/Sider 2000	propano	H1F
T200230010	---	15÷25	B	Mujver/Sider 2000	propano	H1F
T200230015	---	25÷50	B	Mujver/Sider 2000	propano	H1F
T200230020	---	50÷75	B	Mujver/Sider 2000	propano	H1F
T200230025	---	75÷150	B	Mujver/Sider 2000	propano	H1F

**Guida a rotelle per lance e cannelli con punte da taglio serie H1F**

Guida a rotelle per punte con tipologia H1F montate su lance da taglio serie Mujver e cannelli Sider 2000, utilizzabile senza asta e perno di centraggio per tagli longitudinali oppure con asta, perno di centraggio e solo rotella esterna per tagli circolari. Completa di attacco per il posizionamento della lancia da taglio.

Codice	€	Ø attacco (mm)	Serie	Tipologia punte
T200240005	---	14	Mujver/Sider 2000	H1F

**Lancia da taglio a leva serie Mujver per punte IC**

Lancia da taglio a leva per impugnature Mujver, corpo in ottone, miscelazione in punta per ridurre drasticamente il percorso dei gas già miscelati insieme, volantino di regolazione in alluminio, ghiera filettata portapunte in ottone, utilizzabile con alimentazione ossigeno/acetilene oppure ossigeno/propano (utilizzando le rispettive punte), fornita senza punta, **per punte tipologia IC**.

Conforme alla norma **EN ISO 5172**.

Codice	€	Spessore di taglio max (mm)	Serie	Gas combustibile	Tipologia punte
T200250005	---	150	Mujver	acetilene o propano	IC

