



Cannelli da taglio serie New Mixer per punte IC

Cannello da taglio New Mixer a leva o a rubinetto, lunghezza totale 490 mm, miscelazione in punta per ridurre drasticamente il percorso dei gas già miscelati insieme, tubi e testa con ghiera portapunta interamente cromati, volantini di regolazione in alluminio, utilizzabile con alimentazione ossigeno/acetilene oppure ossigeno/propano (utilizzando le rispettive punte), portagomma smontabili per tubo $\varnothing 6,3\div 8$ mm con dadi esagonali da 3/8" G, **per punte tipologia IC**. In dotazione con occhiali DIN 5, set di aghi alesatori e accendigas. Fornito senza punta.

Conforme alla norma **EN ISO 5172**.



variante con rubinetto

Codice	€	Spessore di taglio max (mm)	Versione	Gas combustibile	Tipologia punte
T200300005	---	300	a leva	acetilene o propano	IC
T200300010	---	300	a rubinetto	acetilene o propano	IC



Punte IC per lance e cannelli da taglio

Punta IC per lance da taglio serie Mujver e cannelli serie New Mixer, miscelazione interna, elevata resistenza ai ritorni di fiamma.

Alimentazione ossiacetilenica (fig. A) con esecuzione monoblocco in rame speciale.

Alimentazione ossipropanica (fig. B), composta da corpo interno in ottone ed esterno in rame speciale. Conforme alla norma **EN ISO 5172**.



A

B

Codice	€	Spessore di taglio (mm)	Fig.	Serie	Gas combustibile	Tipologia punte
T200260005	---	3÷6	A	Mujver/New Mixer	acetilene	IC
T200260010	---	5÷12	A	Mujver/New Mixer	acetilene	IC
T200260015	---	10÷75	A	Mujver/New Mixer	acetilene	IC
T200260020	---	75÷100	A	Mujver/New Mixer	acetilene	IC
T200260025	---	90÷150	A	Mujver/New Mixer	acetilene	IC
T200260030	---	140÷200	A	Mujver/New Mixer	acetilene	IC
T200260035	---	190÷300	A	Mujver/New Mixer	acetilene	IC

Codice	€	Spessore di taglio (mm)	Fig.	Serie	Gas combustibile	Tipologia punte
T200270005	---	3÷10	B	Mujver/New Mixer	propano	IC
T200270010	---	10÷20	B	Mujver/New Mixer	propano	IC
T200270015	---	35÷50	B	Mujver/New Mixer	propano	IC
T200270020	---	50÷100	B	Mujver/New Mixer	propano	IC
T200270025	---	100÷150	B	Mujver/New Mixer	propano	IC
T200270030	---	150÷200	B	Mujver/New Mixer	propano	IC
T200270035	---	200÷300	B	Mujver/New Mixer	propano	IC



Guida a rotelle per lance e cannelli con punte da taglio serie IC

Guida a rotelle per punte con tipologia IC montate su lance da taglio serie Mujver e cannelli New Mixer, utilizzabile senza asta e perno di centraggio per tagli longitudinali oppure con asta, perno di centraggio e solo rotella esterna per tagli circolari.

Completa di attacco per il posizionamento della lancia da taglio.

Codice	€	Ø attacco (mm)	Serie	Tipologia punte
T200280005	---	14	Mujver/New Mixer	IC



Attrezzature assortite Mujver con punte da taglio serie H1F

Attrezzatura assortita serie Mujver, alimentazione ossiacetilenica, composta da impugnatura ottone, lancia da taglio a rubinetto, punte da taglio H1F da 25 e 50 mm, lance per saldare da 80, 160, 315 e 500 l/h, lancia curvabile per saldare da 315 l/h, valvole di sicurezza per impugnatura per ossigeno e gas, fornita in valigetta in metallo.

T200130005: senza riduttori di pressione.

T200140005: con riduttori di pressione per bombole di ossigeno e di acetilene, valvole di sicurezza per i riduttori, tubo binato raccordato da 5 m, guanti per saldatore e occhiali verdi DIN 5.

Conforme alla norma **EN ISO 5172**.



A

B

Codice	€	Serie	Fig.	Versione	Gas combustibile	Pezzi
T200130005	---	Mujver ST	A	senza riduttori	acetilene	11
T200140005	---	Mujver STR	B	con riduttori	acetilene	18