

**Valvole di sicurezza per riduttori a 5 funzioni**

Valvola di sicurezza per riduttori di pressione per bombole, con 5 funzioni di sicurezza: dispositivo sinterizzato inox per l'arresto della fiamma, dispositivo antiritorno del gas, dispositivo di blocco in caso di sovrappressioni, dispositivo di blocco in caso di aumento della temperatura, dispositivo di riarmo della valvola in caso di blocco visibile a distanza grazie alla leva fuoriuscita lateralmente e da premere per la riattivazione.

Conforme alle norme **EN 730-1 ed ISO 5175-1**.



Codice	€	Per riduttore	Fig.	Pressione max esercizio (bar)	Portata max (m³/h)	Attacco entrata (")	Attacco uscita (")
T200310005	---	Ossigeno	A	10	90 (a 10 bar)	G 3/8	G 3/8
T200310010	---	Gas combustibile	B	1,5 (ACE) - 5 (GPL)	14 (ACE a 1,5 bar) - 45 (GPL a 5 bar)	G 3/8 SX	G 3/8 SX

**Valvole di sicurezza per riduttori a 2 funzioni**

Valvola di sicurezza per riduttori di pressione per bombole, corpo interamente cromato, dispositivo sinterizzato inox per l'arresto della fiamma, dispositivo antiritorno del gas.

Alta portata per garantire operazioni di taglio fino a 300 mm.

Conforme alle norme **EN 730-1 ed ISO 5175-1**.



Codice	€	Per riduttore	Fig.	Pressione max esercizio (bar)	Portata max (m³/h)	Attacco entrata (")	Attacco uscita (")
T200320005	---	Ossigeno	A	25	100 (a 15 bar)	G 3/8	G 3/8
T200320010	---	Gas combustibile	B	1,5 (ACE) - 5 (GPL)	12 (a 1,5 bar)	G 3/8 SX	G 3/8 SX

**Valvole di sicurezza per impugnature e cannelli**

Valvola di sicurezza per impugnature e cannelli, corpo in ottone stampato, dispositivo sinterizzato inox per l'arresto della fiamma, dispositivo antiritorno gas, dado girevole per facilitare montaggio e smontaggio, marcatura con freccia di direzione flusso.

In uscita disponibile in alternativa con:

- portagomma per collegamento al tubo tramite fascetta stringitubo
- attacco filettato maschio per collegamento diretto a tubi già raccordati oppure direttamente all'impugnatura o al cannello tramite i dadi con portagomma in loro dotazione.

Conforme alle norme **EN 730-1 ed ISO 5175-1**.



Codice	€	Per tipo gas	Fig.	Pressione max esercizio (bar)	Portata max (m³/h)	Attacco entrata (")	Attacco uscita (")	Ø portagomma uscita (mm)	Serie
T200330005	---	Ossigeno	A	10	45 (a 10 bar)	G 1/4	-	6,3÷8	Mini
T200330010	---	Gas combustibile	B	1,5 (ACE) - 5 (GPL)	6 (a 1 bar)	G 1/4 SX	-	6,3÷8	Mini
T200330015	---	Ossigeno	A	10	45 (a 10 bar)	G 3/8	-	6,3÷8	Mujver/Sider 2000/New Mixer
T200330020	---	Gas combustibile	B	1,5 (ACE) - 5 (GPL)	6 (a 1 bar)	G 3/8 SX	-	6,3÷8	Mujver/Sider 2000/New Mixer
T200330025	---	Ossigeno	C	10	45 (a 10 bar)	G 1/4	G 1/4	-	Mini
T200330030	---	Gas combustibile	D	1,5 (ACE) - 5 (GPL)	6 (a 1 bar)	G 1/4 SX	G 1/4 SX	-	Mini
T200330035	---	Ossigeno	C	10	45 (a 10 bar)	G 3/8	G 3/8	-	Mujver/Sider 2000/New Mixer
T200330040	---	Gas combustibile	D	1,5 (ACE) - 5 (GPL)	6 (a 1 bar)	G 3/8 SX	G 3/8 SX	-	Mujver/Sider 2000/New Mixer

**Valvole di sicurezza per tubi flessibili**

Valvola di sicurezza per tubi flessibili in gomma, corpo in ottone stampato con doppio portagomma a doppio profilo speciale per garantire l'antisfilamento dal tubo, dispositivo sinterizzato inox per l'arresto della fiamma, dispositivo antiritorno gas, marcatura con freccia di direzione flusso. Dispositivo da montare tramite fascette stringitubo, in alternativa alle valvole di sicurezza sull'impugnatura, a 1 mt di distanza dalla stessa.

Conforme alle norme **EN 730-1 ed ISO 5175 classe 1**.



Codice	€	Per tipo gas	Fig.	Pressione max esercizio (bar)	Portata max (m³/h)	Ø portagomma (mm)	Serie
T200340005	---	Ossigeno	A	10	45 (a 10 bar)	6,3÷8	Tutte
T200340010	---	Gas combustibile	B	1,5 (ACE) - 5 (GPL)	6 (a 1 bar)	6,3÷8	Tutte