

**Tubi binati e raccordati per ossigeno e acetilene**

Tubo binato raccordato in gomma flessibile per ossigeno e acetilene, parte interna in gomma sintetica resistente ai gas di saldatura, trama tessile intermedia di rinforzo ad alta resistenza, parte esterna in gomma sintetica resistente all'abrasione, colorazione differenziata per ossigeno (azzurro) e acetilene (rosso) per consentire una rapida identificazione in caso di necessità, binato con accoppiamento continuo delle due tubazioni, terminali con dado girevole con filettatura dx per ossigeno e sx per gas combustibile, **valvole monodirezionali gas** in uscita incluse.

Temperatura di esercizio: -20 °C / + 60 °C.

Non adatto per propano, metano e gas naturale.

Conforme alla norma **EN 3821 ed EN 1256**.



Codice	€	Ø tubo (mm)	Lunghezza rotolo (m)	Entrata - uscita ossigeno (")	Entrata - uscita acetilene (")	Pressione max esercizio (bar)	Pressione di scoppio (bar)	Serie
T200350005	---	6,3x13,3	5	G 3/8 - G 1/4	G 3/8 SX - G 1/4 SX	20	60	Mini
T200350010	---	6,3x13,3	10	G 3/8 - G 1/4	G 3/8 SX - G 1/4 SX	20	60	Mini
T200350015	---	8x15	5	G 3/8 - G 1/4	G 3/8 SX - G 1/4 SX	20	60	Mujver/Sider 2000/New Mixer
T200350020	---	8x15	10	G 3/8 - G 1/4	G 3/8 SX - G 1/4 SX	20	60	Mujver/Sider 2000/New Mixer

**Accendigas a tazza**

Accendigas a tazza con molla per l'accensione della fiamma pilota di tutti i cannelli e lance ad alimentazione ossigas, fornito in confezione con 5 pietrine di ricambio.

Codice	€	Pz.	Descrizione
T200360005	---	1	Accendigas
T200360010	---	10	Ricambio pietrine

**Serie di aghi alesatori per pulizia punte**

Serie di aghi alesatori per la pulizia delle punte da taglio e di saldatura, 14 aghi resi solidali all'interno dell'astuccio per prevenirne lo smarrimento e facilitarne l'uso, punta arrotondata per evitare la rigatura delle punte. Scanalature radiali e calibrate per un'adeguata e regolare pulizia e per garantire la maggior durata delle punte. Fornita in astuccio di alluminio anodizzato.

Codice	€	Ø aghi (mm)
T200370005	---	0,5÷1,6

**Cuffie ignifughe**

Cuffia in cotone ignifugo con cucitura rivoltata in filato ignifugo, chiusura anteriore con velcro regolabile, per la protezione contro piccole gocce di metallo fuso derivanti da lavori di saldatura. Conforme alle norme **EN ISO 11611:2015 classe 1 A1, EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 F1**.

EN ISO 11611



classe 1 A1

EN ISO 11612



A1 B1 C1 F1



Codice	€	Lunghezza (mm)	Fig.	Taglia	Protezione
S050610005	---	300	A	unica	capo
S05090005	---	350	B	unica	capo e collo