



Paramaniche per saldatura

Paramaniche per saldatura in pelle crosta bovina, chiusura di polsino e avambraccio con elastico, cuciture in filato Kevlar®.
Conformi alla norma **EN ISO 11611:2015 classe 2 A1+A2**.
Fornite in coppia.

EN ISO 11611



classe 2 A1+A2



Codice	€	Lunghezza (mm)
T556160005	---	420



Ghette per saldatura

Ghette per saldatura in pelle crosta bovina, laccio elastico passasuola.
Conformi alla norma **EN ISO 11611 classe 2 A1+A2**. Fornite in coppia.

EN ISO 11611



classe 2 A1+A2



Codice	€	Lunghezza (mm)
T100250005	---	300



Maschera optoelettrica per saldatura mod. FIREMAN

Maschera optoelettrica per saldatura **mod. FIREMAN** ad oscuramento automatico **con filtro LCD tecnologia TRUE COLOR**, potenziometro per la **regolazione dell'oscuramento** in modalità saldatura o posizione **GRIND** per modalità molatura, commutatore interno per **selezione scuro (9÷13)/tinta (5÷9)**, regolazione interna **Sensitivity** in funzione della luce ambiente e della tipologia di saldatura, potenziometro interno **Delay** per la regolazione fine del ritorno al chiaro, 4 sensori di luminosità, poggiatesta a crociera regolabile, alimentazione a celle solari e batterie al litio, schermo di protezione esterno ed interno per il filtro optoelettrico.
Indicata per i seguenti procedimenti: MIG/MAG, MMA, TIG, scriccatura e taglio plasma.
Conforme alle norme **EN 175B, EN 166 e EN 379**.




Codice	€	Gradazione in scuro (DIN)	Gradazione in chiaro (DIN)	Gradazione in tinta (DIN)	Tempo di reazione chiaro-scuro (s)	Campo di visione (mm)	Numero/tipo batterie	Peso (gr)
T555250130	---	9÷13	3	5÷9	0,00008	100x50	2/CR2032	540



Maschera optoelettrica per saldatura mod. ZEUS

Maschera optoelettrica per saldatura **mod. ZEUS** ad oscuramento automatico **con filtro LCD tecnologia TRUE COLOR**, potenziometro per la **regolazione dell'oscuramento** in modalità saldatura o posizione **GRIND** per modalità molatura, commutatore interno per **selezione scuro (9÷13)/tinta (5÷9)**, regolazione interna **Sensitivity** in funzione della luce ambiente e della tipologia di saldatura, potenziometro interno **Delay** per la regolazione fine del ritorno al chiaro, **4 sensori di luminosità**, poggiatesta a crociera regolabile, alimentazione a celle solari e batterie al litio, schermo di protezione esterno ed interno per il filtro optoelettrico, spia interna per segnalazione batterie scariche.
Indicata per i seguenti procedimenti: MIG/MAG, MMA, TIG, scriccatura e taglio plasma.
Conforme alle norme **EN 175B, EN 166 e EN 379**.



Codice	€	Gradazione in scuro (DIN)	Gradazione in chiaro (DIN)	Gradazione in tinta (DIN)	Tempo di reazione chiaro-scuro (s)	Campo di visione (mm)	Numero/tipo batterie	Peso (gr)
T555300130	---	9÷13	4	5÷9	0,00008	100x67	2/CR 2450	510