

**Maschera optoelettrica per saldatura mod. ALIEN+**

Maschera optoelettrica per saldatura mod. **ALIEN+** ad oscuramento automatico con filtro **LCD tecnologia TRUE COLOR**, potenziometro per la **regolazione dell'oscuramento** in modalità saldatura o posizione **GRIND** per modalità molatura, commutatore interno per **selezione scuro (9÷13)/tinta (5÷9)**, regolazione interna **Sensitivity** in funzione della luce ambiente e della tipologia di saldatura, potenziometro interno **Delay** per la regolazione fine del ritorno al chiaro, **4 sensori di luminosità**, poggiatesta a crociera regolabile, alimentazione a celle solari e batterie al litio, schermo di protezione esterno ed interno per il filtro optoelettrico, spia interna per segnalazione batterie scariche. Indicata per i seguenti procedimenti: MIG/MAG, MMA, TIG, scriccatura e taglio plasma. Conforme alle norme **EN 175B, EN 166 e EN 379**.





Codice	€	Gradazione in scuro (DIN)	Gradazione in chiaro (DIN)	Gradazione in tinta (DIN)	Tempo di reazione chiaro-scuro (s)	Campo di visione (mm)	Numero/tipo batterie	Peso (gr)
T555350130	---	9÷13	3	5÷9	0,00008	100x93	2/CR2032	540

**Maschera optoelettrica per saldatura mod. GYSMATIC con sistema di aspirazione**

Maschera optoelettrica per saldatura mod. **GYSMATIC** ad oscuramento automatico con sistema di aspirazione a ventilazione assistita, con filtro **LCD tecnologia TRUE COLOR**. **Maschera:** potenziometro per la **regolazione dell'oscuramento** in modalità saldatura o posizione **GRIND** per modalità molatura, commutatore interno per **selezione scuro (9÷13)**, regolazione interna **Sensitivity** in funzione della luce ambiente e della tipologia di saldatura, potenziometro interno **Delay** per la regolazione fine del ritorno al chiaro, **4 sensori di luminosità**, poggiatesta a crociera regolabile, alimentazione a celle solari e batterie al litio, schermo di protezione esterno ed interno per il filtro optoelettrico, spia interna per segnalazione batterie scariche. Indicata per i seguenti procedimenti: MIG/MAG, MMA, TIG, scriccatura e taglio plasma.

Sistema di aspirazione e ventilazione: 3 livelli di flusso dell'aria, visualizzazione digitale dell'autonomia della batteria e della saturazione del filtro, allarme sonoro e visivo della saturazione del filtro e della batteria scarica, cintura imbottita per fissare il motore al corpo. 1 Include: filtro e prefiltro, cintura imbottita, tubo, batteria al litio, caricatore, imbracatura, flussometro e sacca per il trasporto.

Conforme alle norme **EN 175, EN 166, EN 379 e EN 12941**.



Codice	€	Gradazione in scuro (DIN)	Gradazione in chiaro (DIN)	Tempo di reazione chiaro-scuro (s)	Campo di visione (mm)	Numero/tipo batterie	Peso (gr)
T555380130	---	9÷13	3	0,00004	100x60	2/CR2450	580

Sistema di aspirazione e ventilazione	Flussi d'aria (l/min)	Autonomia (h)	Tempo di carica (h)	Classificazione filtro	Rumorosità max (dB)	Tipo batterie	Peso (gr)
	170 / 200 / 230	8 / 6 / 4	3÷4	TH2 P R SL	73	Li-ion	1700

Ricambi per sistema di aspirazione e ventilazione per maschera optoelettrica

Codice	€	Pz.	Descrizione	Fig.	Tipo	Durata max (mesi)
T555361005	---	1	filtro	A	TH2 P R SL	12

Codice	€	Pz.	Descrizione	Fig.	Tipo	Durata max (mesi)
T555361010	---	5	prefiltro	B	-	-

**Schermi di ricambio per maschere optoelettriche**

Schermi di ricambio per la protezione dei filtri della maschere optoelettriche dalle proiezioni di metallo in fusione e da qualsiasi altra proiezione incandescente provocata quando si effettuano saldature. Lo schermo di protezione interno è perfetto per gli ambienti di lavoro umidi al fine di impedire l'appannamento. Lo schermo di protezione esterno protegge la maschera da graffi e urti che potrebbero danneggiare la parte esposta del filtro.



Codice	€	Pz.	Misure (mm)	Posizionamento	Per codice maschera
T551089003	---	5	226x106	esterno	T555250130
T551089010	---	5	103,6x54	interno	T555250130
T551089015	---	10	114x133	esterno	T555350130 - T555300130 - T555380130
T551089020	---	5	104x96	interno	T555350130
T551089030	---	5	103,7x69,5	interno	T555300130
T551089025	---	10	106x66	interno	T555380130