

**Vetri inattinici**

Vetro inattinico, per la protezione dalle radiazioni dell'arco di saldatura, diverse intensità di gradazione in funzione del procedimento utilizzato e dall'intensità di corrente dell'arco di saldatura.

Conforme alla norma **EN 169**.



| Codice     | €   | Pz. | Gradazione (DIN) | Dimensioni (mm) | Spessore (mm) |
|------------|-----|-----|------------------|-----------------|---------------|
| T900600090 | --- | 100 | 9                | 75x98           | 3             |
| T900600100 | --- | 100 | 10               | 75x98           | 3             |
| T900600110 | --- | 100 | 11               | 75x98           | 3             |
| T900600120 | --- | 100 | 12               | 75x98           | 3             |
| T900600130 | --- | 100 | 13               | 75x98           | 3             |

| Codice     | €   | Pz. | Gradazione (DIN) | Dimensioni (mm) | Spessore (mm) |
|------------|-----|-----|------------------|-----------------|---------------|
| T900601090 | --- | 100 | 9                | 90x110          | 3             |
| T900601100 | --- | 100 | 10               | 90x110          | 3             |
| T900601110 | --- | 100 | 11               | 90x110          | 3             |
| T900601120 | --- | 100 | 12               | 90x110          | 3             |
| T900601130 | --- | 100 | 13               | 90x110          | 3             |

**Vetri inattinici con superficie specchiata**

Vetro inattinico con **superficie esterna specchiata**, per la protezione dalle radiazioni dell'arco di saldatura, diverse intensità di gradazione in funzione del procedimento utilizzato e dall'intensità di corrente dell'arco di saldatura.

Conforme alla norma **EN 169**.



| Codice     | €   | Pz. | Gradazione (DIN) | Dimensioni (mm) | Spessore (mm) |
|------------|-----|-----|------------------|-----------------|---------------|
| T900650090 | --- | 100 | 9                | 75x98           | 3             |
| T900650100 | --- | 100 | 10               | 75x98           | 3             |
| T900650110 | --- | 100 | 11               | 75x98           | 3             |
| T900650120 | --- | 100 | 12               | 75x98           | 3             |
| T900650130 | --- | 100 | 13               | 75x98           | 3             |

| Codice     | €   | Pz. | Gradazione (DIN) | Dimensioni (mm) | Spessore (mm) |
|------------|-----|-----|------------------|-----------------|---------------|
| T900651090 | --- | 100 | 9                | 90x110          | 3             |
| T900651100 | --- | 100 | 10               | 90x110          | 3             |
| T900651110 | --- | 100 | 11               | 90x110          | 3             |
| T900651120 | --- | 100 | 12               | 90x110          | 3             |
| T900651130 | --- | 100 | 13               | 90x110          | 3             |

**Vetri protettivi incolori**

Vetro incolori per la protezione del vetro inattinico.

Conforme alla norma **EN 166**.



| Codice     | €   | Pz. | Dimensioni (mm) | Spessore (mm) |
|------------|-----|-----|-----------------|---------------|
| T900550005 | --- | 100 | 75x98           | 2             |

| Codice     | €   | Pz. | Dimensioni (mm) | Spessore (mm) |
|------------|-----|-----|-----------------|---------------|
| T900550010 | --- | 100 | 90x110          | 2             |

**Occhiali di protezione mod. SULA per saldatura**

Occhiali di protezione per saldatura **mod. SULA** con lente **DIN 5** antigraffio in policarbonato, trattamento antiappannamento, montatura di colore nero/verde, naselli in gomma morbida, astine avvolgenti antiscivolo in materiale bicomponente.

Conformi alla norma **EN 169**.



| Codice     | €   | Gradazione (DIN) |
|------------|-----|------------------|
| S604600005 | --- | 5                |

**Occhiali di protezione mod. UVEX I-5 per saldatura**

Occhiali di protezione per saldatura **mod. UVEX I-5** con lente **DIN 5** antigraffio in policarbonato grigio, trattamento antiappannamento, montatura di colore nero/verde, naselli morbidi e flessibili, astine ergonomiche con regolazione dell'inclinazione e della lunghezza a più livelli.

Marcatura sulla lente: W 166 FT CE – 5 W1 FT KN CE.

Conformi alla norma **EN 166, EN 169**.



| Codice     | €   | Gradazione (DIN) |
|------------|-----|------------------|
| S603780005 | --- | 5                |